

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

Nad CI PA4-60 czterokanałowy wzmacniacz instalacyjny

Cena

3 899,00 zł

Producent

NAD

OPIS PRODUKTU

CI PA4-60 to wszechstronny, czterokanałowy wzmacniacz instalacyjny, który łączy w sobie renomowaną wydajność NAD z wyjątkową skalowalnością w kompaktowej obudowie o szerokości 1/3 i wysokości 1 U. Oferując elastyczną konfigurację dla 4 x 60 W lub 2 x 120 W wzmocnienia DirectDigital™, zapewnia mocny, transparentny i szczegółowy dźwięk poparty pięcioma dekadami doświadczenia.

Kompaktowy i wydajny

Model CI PA4-60, będący częścią nowej serii CI Modular firmy NAD, został zaprojektowany z myślą o minimalnych wymaganiach dotyczących miejsca w szafie rack (1/3 szerokości x 1U wysokości), a jednocześnie mieści wzmacniacz DirectDigital™ o mocy 4 x 60 W. Dzięki legendarnej konstrukcji wzmacniacza NAD o niezmienniczości obciążenia, CI PA4-60 skutecznie radzi sobie z długimi kablami i trudnymi obciążeniami głośników, zapewniając czysty i szczegółowy dźwięk nawet przy niskim ciśnieniu akustycznym (SPL). Ten wzmacniacz jest niezwykle niezawodny i wydajny, a termostatyczne chłodzenie wentylatorowe zapewnia przepływ powietrza z przodu do tyłu urządzenia, co oznacza, że można je ustawiać jeden na drugim, zajmując minimalną przestrzeń między nimi.

Wszechstronne przypadki użycia

Wzmacniacz może być używany w konfiguracji autonomicznej lub szeregowo z wieloma PA4-60 poprzez analogowe wyjście pętli, zasilając do 12 kanałów w zaledwie 1U przestrzeni rack. Może być używany w systemie multiroom lub do zasilania dodatkowych kanałów efektowych w połączeniu z amplitunerem AV NAD. Dodatkowo, dzięki funkcji Dynamic Load Management, wzmacniacz automatycznie wykrywa, czy podłączona jest jedna, czy dwie pary głośników, kierując moc do konfiguracji 2 x 120 W na kanał lub 4 x 60 W na kanał.

Elastyczność użytkowania

Zamontuj CI PA4-60 na ścianie lub w szafie rack dzięki dołączonym otworom na klucze, uchwytom rack i systemowi połączeń między szafami, a także gumowym nóżkom do montażu na powierzchni. Posiada również wiele wejść i wyjść, w tym 2 wejścia liniowe RCA z globalnym/lokalnym przełącznikiem DIP i regulacją wzmocnienia, 2 4-pinowe zatraskowe złącza głośnikowe Phoenix Block, przełączniki DIP stereo/mono oraz wejście/wyjście wyzwalacza, oferując integratorom niespotykaną dotąd elastyczność

montażu i łączności.

Główne cechy

4 x 60 W lub 2 x 120 W (ciągła moc przy 8 omach) wzmacnienia DirectDigital™

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem automatycznie wykrywa i kieruje moc do wyjść w zależności od liczby podłączonych głośników

Kompaktowy rozmiar szafy rack 1/3 szerokości x 1U wysokości

2 wejścia liniowe RCA z potencjometrami wzmacnienia wejściowego

1 wyjście liniowe RCA (wyjście pętli z wejścia 1)

Globalny/lokalny przełącznik DIP dla wejścia 1

Wybór stereo/mono dla wejść 1 i 2

2 x 4-pinowe zatrzaskowe złącza głośnikowe Phoenix Block

Elastyczne możliwości montażu na ścianie lub w stojaku oraz możliwość umieszczenia na powierzchni