

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	NAIM NAP-250 Wzmacniacz mocy
-------	-------------------------------------

Cena	33 499,00 zł
------	---------------------

Producent	NAIM
-----------	-------------

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz mocy

Aby wynieść głośniki - i muzykę - na nowe wyżyny, wystarczy sparować NSC 222 z jego idealnym partnerem: wzmacniaczem mocy NAP 250. Produkowany nieprzerwanie od 1975 roku, NAP 250 zyskał status ikony. Wyposażony w technologię trickle-down z flagowego wzmacniacza Statement firmy Naim, nowy model szóstej generacji zapewnia większą moc, jeszcze lepszą wydajność i większą elastyczność w dopasowaniu do systemu. Nowy NAP 250 to dwukanałowa konstrukcja o mocy 100W na kanał, z pełną regulacją mocy. Jest to konstrukcja odporna na imprezy: jej radiator reaguje na wzrost głośności, utrzymując wszystko w chłodzie. Inne udoskonalenia obejmują dodanie prawdziwie zbalansowanych połączeń XLR oraz szereg technologii zaczerpniętych z flagowego wzmacniacza Statement firmy Naim, w tym wyłącznik wiroprądowy pomiędzy wyjściami głośnikowymi.

moc wyjściowa: 100 W 8 @ 0,1% THD+N (100 W @ 0,1%), 190 W 4 @ 1% THD+N

wzmocnienie: +29 dB

wejścia: 2x True balanced przez XLR, 47k, 34k single ended przez przewód adaptera legacy

pasmo przenoszenia: -3 dB @ 1,4 Hz do 100 kHz

bierny pobór mocy: 26 W (w stanie spoczynku)

pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W

zasilanie sieciowe: 115 V lub 230 V, 50/60 Hz

moc Burst: 2 (1 kHz przez 20 mS, powtórzenie 500 mS IHF), 300 W 2 @ 1% THD+N

prąd szczytowy w 1 (1 kHz 1 mS): ±28 amperów szczytowych (moc szczytowa 780 W)

THD+N przy 2/3 pełnej mocy 8 @ 1 kHz: 0,013%

sygnał wejściowy dla obcinania: 1 V RMS

stosunek sygnału do szumu ref 1 W 8 A-ważone: 91 dB

stosunek sygnału do szumu ref 100 W 8 A-ważone: 111 dB

zjawiska krzyżowe: 60 dB

współczynnik tłumienia do 8: 36

wymiary produktu: 432 x 92 x 318 mm

waga netto: 16,80 kg