

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: [info@centrumprojekcji.pl](mailto:info@centrumprojekcji.pl)



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Nazwa | <b>NAIM NAP-350 Wzmacniacz mocy</b> |
|-------|-------------------------------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| Cena | <b>33 499,00 zł</b> |
|------|---------------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Producent | <b>NAIM</b> |
|-----------|-------------|

## OPIS PRODUKTU

### Wzmacniacz mocy

NAP 350 to wyznaczający nowe standardy wzmacniacz o konstrukcji monoblok oferujący wiele opcji połączeń głośnikowych. Jego dynamiczna moc wysterylizuje nawet najbardziej wymagające kolumny. Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z innymi. Dzięki cichemu systemowi chłodzenia można go łatwo zainstalować w wybranym miejscu bez zakłóceń dla dźwięku.

typ: wzmacniacz

moc wyjściowa: 175 W 8  $\Omega$  @ 0,1% THD+N (195 W @ 1%), 345 Watt 4  $\Omega$  @ 1% THD+N

wzmocnienie: +29 dB

wejścia: 1x 47 k $\Omega$  prawdziwie zbalansowane przez XLR, 1x 34 k $\Omega$  single ended przez przewód adaptera legacy

pasmo przenoszenia: -3 dB @ 1,4 Hz do 100 kHz

moc szczytowa 2  $\Omega$  (1 kHz przez 20 mS, powtórzenie 500 mS IHF): 610 W 2  $\Omega$  @ 1% THD+N

pobór mocy szczytowy w 1  $\Omega$  (1 kHz 1 mS): +/-42 A w pikie (moc szczytowa 1,7 kW)

zniekształcenia THD+N przy 2/3 pełnej mocy 8  $\Omega$  @ 1 kHz: 0,006%

sygnał wejściowy odcięcia: 1,33 V RMS

stosunek sygnału do szumu przy 1 W 8  $\Omega$  A-ważone: 91 dB

stosunek sygnału do szumu ref 175 W 8  $\Omega$  A-ważone: 114 dB

zjawisko "cross talk": NA (mono)

współczynnik tłumienia dla 8  $\Omega$ : 36

pobór mocy w czasie pracy pasywnej: 24 W

pobór w trybie czuwania: < 0,5 W

zasilanie: 115 V lub 230 V, 50/60 Hz

wymiary produktu: 432 x 92 x 318 mm

waga netto: 16,50 kg