

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **NAIM NSS-333 Streamer**

Cena **42 999,00 zł**

Producent **NAIM**

OPIS PRODUKTU

Streamer

NSS 333 to rozwiązanie do strumieniowania plików w wysokiej rozdzielczości i gwarantujące najwyższą jakość dźwięku. Obsługuje najwyższej jakości formaty plików z urządzeń UPnP™ i serwisów streamingowych. Wykorzystanie wewnętrznego przetwornika DAC w NSS 333 ułatwia uzyskanie lepszej jakości dźwięku z innych urządzeń audio w systemie, korzystając z uniwersalnego sterowania w całej gamie urządzeń Naim; wszystko obsługiwane za pomocą intuicyjnej aplikacji.

typ: streamer

wyjścia analogowe: 1x para XLR (zbalansowane, 2,1 Vrms), 1x para RCA (2,1 Vrms), 1x 5-pin DIN

USB: 2x gniazdo USB typu A (z przodu i z tyłu - ładowanie 1,6 A)

wejścia cyfrowe (S/PDIF): 2x optyczne TOSLINK (do 24 bit / 96 kHz), 1x współosiowe RCA (do 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x koncentryczne BNC (do 24 bit 192 kHz, DoP 64 Fs)

wyjścia cyfrowe (S/PDIF): 1x współosiowe BNC (do 24 bit 192 kHz)

formaty audio: WAV - do 32 bit / 384 kHz, FLAC i AIFF - do 24 bit / 384 Hz, ALAC (Apple Lossless) - do 24 bit / 384 Hz, MP3 - do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów), AAC - do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów), OGG i WMA - do 48 kHz (16 bitów), DSD - 64 i 128 Fs, M4A - do 48 kHz, 320 kbit (16 bit), odtwarzanie bez przerw

obsługiwane we wszystkich formatach

charakterystyka częstotliwościowa: cyfrowy: 3 Hz do 27 kHz -3 dB

stosunek sygnału do szumu: cyfrowy: 108 dB ref 0 dBFS A-wtd, głośność przy 0 dB

zniekształcenia dla wejścia cyfrowego: 0,002% @ 0 dBFS, 1 kHz, głośność przy 0 dB, 1 kHz

przesłuch między kanałami dla wejścia cyfrowego: 94 dB przy 1 kHz, głośność przy 0 dB

sterowanie: sterowanie przez aplikację (iOS i Android), dwukierunkowy pilot ZigBee oraz panel przedni;

sterowanie NAC 332 przez ZigBee; optyczne wyjście 3,5 mm do synchronicznego sterowania

kompatybilnymi produktami np. nAP 250/350

sieć: Ethernet (10 / 100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

zużycie energii w typowym użytkowaniu: 25 W

zużycie w trybie czuwania sieci: < 2 W

zużycie w trybie czuwania: < 0,5 W
zasilanie: 115 V lub 230 V, 50/60 Hz
wymiary produktu: 432 x 92 x 318 mm
waga netto: 11,00 kg