
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**NAIM NVC-TT Przedwzmacniacz
gramofonowy**

Cena

13 999,00 zł

Producent

NAIM

OPIS PRODUKTU**Przedwzmacniacz gramofonowy**

NVC TT to wspaniałe brzmiący przedwzmacniacz gramofonowy, który jest łatwy i uniwersalny w użyciu. Nawiązuje on do poprzednich konstrukcji Naima, takich jak SuperLine, ale także do naszego inżynierskiego szczytu - wzmacniacza Statement. Łatwo łączy się z przedwzmacniaczami NSC 222 i NAC 332, oferując to, co najlepsze w eleganckim odtwarzaniu płyt winylowych.

typ: przełączalny stopień gramofonowy MM / MC z regulacją obciążenia MC

dokładność RIAA: $\pm 0,1$ dB

IEC cut: (Partial) - 2 dB przy 20 Hz i -3 dB przy 14 Hz

zjawisko "cross talk": > 75 dB

maksymalny sygnał wyjściowy: 8 Vrms

zasilanie wejścia: Typ 1

gniazda wejściowe: stereo RCA

gniazda wyjściowe: 1x Stereo RCA, 1x 5 pin DIN, 1x 8 pin DIN

wejście zasilania: ± 18 V DC @ 300 mA

MM:

wzmocnienie: 42 dB

Stosunek sygnału do szumu: 83 dB ref 5 mV A-wtd

THD+N: < 0,005% ref 50 mV wejście

obciążenie: 47 k Ω i 100 pF

Headroom: 22 dB ref 5 mV wejście

MC (niskie i wysokie wzmocnienie):

wzmocnienie: 61 dB niskie wzmocnienie i 67 dB wysokie wzmocnienie (przełączane)

stosunek sygnału do szumu: 84 dB ref 0,5 mV A-wtd (oba ustawienia wzmocnienia)

THD+N: < 0,005% ref 1,5 mV wejście

obciążenie - 16 wybieralnych wartości rezystancji: 1000 Ω , 600 Ω , 430 Ω , 330 Ω , 250 Ω , 215 Ω , 185 Ω , 165

Ω , 150 Ω , 140 Ω , 125 Ω , 115 Ω , 105 Ω , 100 Ω , 90 Ω , 85 Ω

obciążenie - 16 wybieralnych wartości pojemności: 100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF, 1300 pF, 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF, 2500 pF, 2700 pF, 3100 pF, 3400 pF, 3700 pF, 4000 pF, 4300 pF, 4600 pF

Headroom: 23 dB ref 0,5 mV wejście ust. nisk. wzmoc., 17 dB ref 0,5 mV ust. wys. wzmocnienia

wymiary produktu: 214 x 70 x 317 mm

waga netto: 3,40 kg