Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor BenQ LH830ST (9H.JT877.75E)**
Cena	**7 999,00 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

LH830ST 4000 ANSI Lumen FULL-HD Laserowy projektor do symulatorów
Współczynnik krótkiego rzutu 0,5 zapewnia duży obraz z bliskiej odległości
Jedno kliknięcie do wstępnych ustawień blendingu wielu projektorów, minimalizuje konfigurację
Uszczelniony silnik IP6X z opcjonalnym filtrem – optymalna odporność na kurz i ochrona
Obsługuje aktualizacje OTA firmware – urządzenia zawsze aktualne bez fizycznego dostępu
Laserowy wyświetlacz o wysokiej jasności 4000 ANSI lumenów
Immersyjna rozrywka
LH830ST 4000lms 1080P Laserowy Projektor
Tryb blendingu
Instalacja w 360°
Tryb kolorów
BenQ WBA
Widoczność detali
Krótki rzut
Maksymalny ekran
Ochrona przed kurzem
Opcjonalny filtr
Aktualizacje LAN Firmware
Oprogramowanie DMS – zarządzanie przez IT
Gotowy dla instalatora
Optymalizowany dla projektów multi-projektorowych - od szybkiej instalacji do długiej eksploatacji
Tryb blendingu gotowy do użycia
Jedno kliknięcie pozwala wstępnie ustawić ustawienia łączenia wielu projektorów, co minimalizuje czas konfiguracji
Olśniewające obrazy ze stabilnymi kolorami i wydajnością
LH830ST zapewnia wyrazistą klarowność obrazu i stabilną pracę w każdym detalu — od żywych kolorów

Rec.709 i wysokiego kontrastu po jasność 4000 lumenów (ANSI) oraz 20 000 godzin pracy lasera.
Tryb sRGB
Tryb symulacyjny
Widoczność detali
Kontrast
Szeroka paleta barw
Wysoka jasność
Krótki rzut
Trwały laser
BenQ WBA dla bezszwowej kalibracji bieli w wielu projektorach
Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) redukuje różnice pomiędzy obrazami pochodzącymi z różnych projektorów, znacząco ograniczając konieczność ręcznej kalibracji. Pozwala zaoszczędzić nawet cały dzień pracy podczas dużych instalacji, jednocześnie zapewniając spójne wyrównanie obrazu w projekcji łączonej.
Pełna elastyczność montażu na sufitach, ścianach i podłogach
360° i projekcja portretowa dla pełnej swobody instalacji
360 stopni
Projekcja portretowa
Regulacja obrazu
Ekran do 300 cali
Współczynnik krótkiego rzutu 0,5 pozwala uzyskać duży obraz z krótkiej odległości w ograniczonych przestrzeniach.
Gotowy na zakurzone miejsca
Szczelny silnik IP6X do środowisk narażonych na kurz
Chroni optyczny silnik projektora przed wnikaniem kurzu, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodne działanie w trudnych, zapylonych przestrzeniach jak hale wystawowe, zakłady produkcyjne czy centra szkoleniowe.
Opcjonalny filtr dla dodatkowej ochrony
Zapewnia większą ochronę w zapylonych przestrzeniach i wydłuża żywotność projektora.
Mechanizm automatycznego resetu z wbudowanym licznikiem
Automatycznie monitoruje zużycie filtra i resetuje licznik po zainstalowaniu nowego filtra, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.
Zarządzanie przez IT
Zarządzanie urządzeniami w jednym miejscu
Zdalny monitoring i diagnostyka
Łatwo monitoruj status projektora i diagnozuj problemy zdalnie, eliminując konieczność częstych wizyt serwisowych.
Zarządzanie Firmware Przez Sieć
Łatwa aktualizacja wszystkich projektorów przez sieć LAN w celu zapewnienia aktualności oprogramowania sprzętowego bez konieczności fizycznego dostępu.
Niezawodność, mniej konserwacji
Zapewnij długotrwałą stabilność, pozwalając zespołom instalacyjnym skupić się na kreatywnych projektach zamiast rutynowego utrzymania.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LH830ST (9H.JT877.75E)**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**4K**
Format Obrazu	**16:9**

Jasność	**4000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.49**