Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Do Zabudowy Suprema Polaris PRO V1 V2 305x191 cm 16:10 Matt White HD**
Cena	**5 899,00 zł**
Producent	**Suprema**

OPIS PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 200 – 402 cm
Cechy:
Ekran rozwijany elektrycznie,
Dedykowany do zabudowy sufitowej,
Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).
Materiał projekcyjny:
 Matt White HD
 Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
WERSJA V1:
Wysokość kasety do zabudowy 121mm,
Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433MHz w opcji),
Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Wbudowane w kasetę ekranu:
 Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
 RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

 Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
 Czujnik / odbiornik IR – przewód.
Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 Pilot RF Pro (433MHz),
 Wireless Trigger System Pro,
 Przełącznik ścienny,
 Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
WERSJA V2:
Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm oraz 160mm dla ekranów o szerokości od 332cm włącznie w górę,
Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),
Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Wbudowane w kasetę ekranu:
 Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
 RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
 Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
 Czujnik / odbiornik IR.
Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 Pilot RF (868 MHz),
 Wireless Trigger System,
 Power Synchro Relay,
 Przełącznik ścienny,
 Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**Polaris PRO**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**305x191**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**305**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**191**
Format Obszaru Roboczego	**16:10**
Przekątna (cale)	**142**
Rodzaj Płótna	**Matt White HD**
Czarna Ramka	**Tak**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**331.7**
Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm)	**12**
System Napinaczy Płótna	**Nie**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**
Sterowanie Ekranem	**Pilot Bezprzewodowy IR + RS**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Tylny**