
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Podłogowy Ekran Podłogowy Elektryczny Z Napinaczami Do Projektorów UST Vividstorm Tab-Tensioned S LITE HYPER P VWSDSTLST92HP 203,7x114,5 16:9 92" Lenticular UST ALR Biała Kaseta**
Cena	**8 950,00 zł**
Producent	**ViVid Storm**

OPIS PRODUKTU

Seria VIVIDSTORM S Lite Hyper P to zaawansowana linia automatycznych ekranów projekcyjnych wysuwanych z podłogi (Floor Rising), stworzona specjalnie dla wymagających użytkowników domowego kina. Litera „P" w nazwie oznacza wersję Acoustically Transparent (perforowaną), co pozwala na ukrycie głośników bezpośrednio za powierzchnią ekranu bez utraty jakości dźwięku.Oto szczegółowy opis cech, zastosowania, powierzchni oraz parametrów tej serii:
Główne cechy
• Konstrukcja Floor Rising (wysuwana z podłogi): Ekran nie wymaga montażu na ścianie ani suficie. Cały mechanizm jest ukryty w eleganckiej kasecie, z której ekran wysuwa się w górę w około 30–40 sekund.• Technologia dźwiękoszczelna (Wersja P): Mikroperforacja powierzchni (otwory o średnicy ok. 0,4 mm) umożliwia swobodny przepływ dźwięku, dzięki czemu dialogi i efekty dźwiękowe kinowego systemu audio brzmią naturalnie.• System napinaczy (Tab-Tension): Boczne linki napinające gwarantują idealnie płaską powierzchnię projekcyjną, całkowicie eliminując problem fałd czy zmarszczeń materiału.• Szybki i cichy silnik „Hyper": Zastosowanie ulepszonego, ultra-cichego silnika tubowego DC, który zapewnia płynną i błyskawiczną pracę.• Inteligentne sterowanie: W zestawie znajdują się piloty IR (podczerwień) oraz RF (fale radiowe). Ekran wspiera również automatyczny Trigger USB (ekran podnosi się automatycznie po włączeniu projektora) oraz aplikacje mobilne i sterowanie głosowe.
Zastosowanie
Ekran został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych salonach i dedykowanych salach kinowych, w których tradycyjny montaż sufitowy jest niemożliwy lub nieestetyczny. Dzięki zaawansowanej powierzchni optycznej idealnie sprawdza się w jasnych pomieszczeniach (z oświetleniem sufitowym lub światłem dziennym z okien) jako bezpośredni zamiennik wielkoformatowego telewizora (tzw. Laser TV).
Powierzchnia projekcyjna

• Rodzaj materiału: Lenticular UST ALR (Ambient Light Rejecting).• Struktura optyczna: Wykorzystuje specjalną strukturę mikroskopijnych soczewek (technologia Black/White Lenticular). Odcina ona światło padające z góry (np. lampy sufitowe) oraz z boków, a odbija w stronę widza wyłącznie wiązkę światła rzucaną od dołu – czyli z projektora.• Kompatybilność: Materiał ten jest przeznaczony wyłącznie do projektorów ultrakrótkiego rzutu (UST) stawianych na szafce lub podłodze bezpośrednio pod ekranem.
Parametry techniczne
• Współczynnik odbicia światła (Gain): 0.8 (optymalna wartość zapewniająca głęboką czerń i wysoki kontrast w dzień).• Kąt widzenia: Szeroki kąt (zbliżony do formatu PRO, ok. 170°), co pozwala na komfortowe oglądanie pod dużym kątem bez straty jasności.• Wsparcie rozdzielczości: Pełna kompatybilność z materiałami 4K / 8K Ultra HD oraz technologią 3D.• Dostępne rozmiary: Seria S Lite Hyper wyróżnia się możliwością osiągnięcia większych przekątnych niż standardowa seria S PRO – ekrany dostępne są w rozmiarach od 72 aż do 150 cali (format 16:9).• Kolor obudowy: Do wyboru kaseton w kolorze czarnym (Black Case) lub białym (White Case).
System sterowania
Vividstorm wyposażył tę serię w wielofunkcyjny system kontroli, oferujący 4 metody sterowania:1. Pilot RF (Radiowy): Działa bezprzewodowo, nie wymaga celowania w stronę kasety ekranu.2. Pilot IR (Podczerwień): Klasyczny pilot, przydatny do integracji z uniwersalnymi systemami sterowania domem.3. Bezprzewodowy Trigger USB 12V: Niewielki klucz USB, który wpiąć można do portu USB w projektorze. Kiedy włączysz projektor, ekran automatycznie wysunie się z podłogi. Wyłączenie projektora sprawi, że ekran samoczynnie schowa się do kasety.4. Sterowanie Smart (Aplikacja i Głos): Ekran obsługuje dedykowane aplikacje mobilne (iOS/Android) oraz pozwala na integrację z asystentami głosowymi, umożliwiając sterowanie za pomocą komend głosowych.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**VWSDSTLST92HP / S LITE HYPER P**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**203,7x114,5**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**203.7**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**114.5**
Format Obszaru Roboczego	**16:9**
Przekątna (cale)	**92**
Rodzaj Płótna	**Lenticular UST ALR**
Czarna Ramka	**Nie**
Czarny Dolny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**225.7**
Napinacze Płótna	**Tak**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**
Sterowanie Ekranem	**piloty RF/IR, trigger USB, app**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Przedni**
Kolor Kasety	**Biały**