

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

DELUXX[®]



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z
Napinaczami DELUXX Cinema Tension 4K
Pro Fibre MWHT 221 x 124 cm 100 cali 16:9
Matt White Fibre**

Cena

3 490,00 zł

Producent

DeLuxx

OPIS PRODUKTU

DELUXX Zmotoryzowany ekran kinowy Tension 221 x 124 cm, 100" - 4k Pro Fibre MWHT
Z DELUXX 4k Pro Fibre MWHT Tension to wysokiej jakości, zmotoryzowany system napinania o wysokim stopniu bezpieczeństwa zmotoryzowany i wyposażony w wysoki stopień połączenia & wszechstronność działania ekran w zgrabnej matowej białej obudowie. Nie rzucający się w oczy do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu oparta jest na włóknie szklanym i jest bardziej stabilna temperaturowo niż czysty PVC lub Tkanina winylowa i dlatego może być również stosowana w obszarach o krytycznej temperaturze (prosimy o zapoznanie się z załączonymi instrukcjami)
DELUXX stworzył niezwykle delikatną strukturę powierzchni tkaniny 4k Pro Fibre która nadaje się również do projekcji 8K. To również standardy są również objęte, a solidny nośnik z włókna szklanego zapewnia gwarantuje długotrwałą przyjemność użytkowania Bardzo jednolite odbicie obrazu z szerokim kątem widzenia sprawia, że ten Ekran "TYP D" (rozproszony odbłaskowy) jest najlepszym wyborem dla wszystkich systemów projekcyjnych dla wszystkich systemów projekcyjnych. Wzmocnienie 1,2 nieznacznie rozjaśnia bez zniekształcania wartości kolorów.

>

Boczne naprężenie kabla (Tension System) zapewnia bardzo dobrą płaskość i w razie potrzeby może być bezstopniowo regulowane z każdej strony. Oznacza to, że skutecznie uniknąć "psich uszu" w obszarze projekcji.

Ekran DELUXX Cinema Tension z napędem silnikowym - 4K Pro Fibre jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: bezprzewodowy pilot radiowy i na podczerwień radiowy i pilot na podczerwień, ale także bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech). Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwana się w dół/górę, gdy projektor jest włączony/wyłączony automatycznie w dół/w

górej), a także profesjonalna integracja przez RS232/RS485 z systemami np Crestron lub RTI, a także styki bezpotencjałowe dostępne Dostępne. Wybór należy do Ciebie!

Tkanina ekranu:

Widoczna powierzchnia projekcyjna: 221 x 124 cm, (100")Technologia 1.2 gain 4K Pro Fibre z najdrobniejszą strukturą powierzchni Struktura powierzchni nadaje się również do 8KSzeroki kąt widzenia wynoszący ponad 150° i odpowiedni dla nadaje się do wszystkich typów projekcji (ultrakrótki & krótki i długi rzut)Niezwykle delikatna struktura tkaniny: odpowiednia dla 8KSzeroki kąt widzenia 150 stopniczarne maskowanie 5 cm po lewej, prawej i na dole, 41,9 cm czarnej linii na górzeczarne prowadzenie dostosowane do formatuStabilny wymiarowo & sztywny Śrubowy wałek nawijający o dużej średnicy zapewniający optymalną płaskość i Płaskość i brak smug

Montaż i konstrukcja:

Obudowa z matowego białego płótna aluminiowego o dyskretnym wzornictwieinteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy Zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworówŁatwa instalacja i podłączenie plug & play Kabel zasilający przez złącze IECSpecjalny, boczny system napinania prostuje "dog-eared"Bardzo cichy, wysokiej jakości silnik rurowy DELUXX: trwały i płynnie działającyWymiary obudowy: 265,9 x 10,35 x 10,85 cm (dł. x wys. x szer.), 15,4 kg

Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

>

Sterowanie ekranem wchodzące w zakres dostawy:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni, każdy z pilotem zdalnego sterowania- przyciski boczne na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalacz: 5V-20V (AC/DC)- Połączenie RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- styki bezpotencjałowe przez RJ12, możliwość sterowania przekaźnikiem Zakres dostawy:- Ekran DELUXX z silnikiem napinającym kable i tkaniną "DELUXX 4k Pro Fibre Matt white"- Tkanina: Typ D, matowa biel, współczynnik luminancji wg DIN19045 ok. 1,2- Kabel zimnego urządzenia w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- kabel wyzwalający 5 m- Ucho odbiornika podczerwieni- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcje obsługi ekranu- nadal wymagane: baterie 3x CR2032

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Deluxx / Cinema Tension 4K Pro Fibre MWHT
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	221 x 124
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	221
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	124
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	100
Rodzaj Płótna	Matt White Fibre
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	266
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Prawa
Sterowanie Ekranem	Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger

Wysuw Płótna Z Kasety

Tylny