Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z Napinaczami DELUXX Cinema Tension 4K Pro Fibre MWHT 243 x 136 cm 110 cali 16:9 Matt White Fibre**
Cena	**3 690,00 zł**
Producent	**DeLuxx**

OPIS PRODUKTU

DELUXX Zmotoryzowany ekran kinowy Tension 243 x 136 cm, 110" - 4k Pro Fibre MWHT
Z ekranem DELUXX 4k Pro Fibre MWHT Tension to wysokiej jakości, zmotoryzowany i z wysokim połączeniem zmotoryzowany ekran o wysokim poziomie połączeń& wszechstronność operacyjna w atrakcyjnej matowej białej obudowie. Nie rzucający się w oczy do każdego salonu i kina domowego. Tkanina Tkanina ekranu oparta jest na włóknie szklanym i jest bardziej stabilna temperaturowo niż czysty PVC lub PVC lub tkanina winylowa i dlatego może być również stosowany w obszarach o krytycznej temperaturze (prosimy o zapoznanie się z załączonymi instrukcjami)
DELUXX stworzył niezwykle delikatną strukturę powierzchni tkaniny 4k Pro Fibre która nadaje się również do projekcji 8K. To również standardy są również objęte, a solidny nośnik z włókna szklanego zapewnia gwarantuje długotrwałą przyjemność użytkowania Bardzo jednorodne odbicie obrazu z szerokim kątem widzenia sprawia, że ten Ekran "TYP D" (rozproszony odblaskowy) jest najlepszym wyborem dla wszystkich systemów projekcyjnych dla wszystkich systemów projekcyjnych.Wzmocnienie 1,2 nieznacznie rozjaśnia bez zniekształcania wartości kolorów.
>
Boczne naprężenie kabla (Tension System) zapewnia bardzo dobrą płaskość i w razie potrzeby może być bezstopniowo regulowane z każdej strony. Oznacza to, że skutecznie uniknąć "psich uszu" w obszarze projekcji.
Ekran DELUXX Cinema Tension z napędem silnikowym - 4K Pro Fibre jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: bezprzewodowy pilot radiowy i na podczerwień radiowy i pilot na podczerwień, ale także bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech). Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwa się w dół/górę, gdy projektor jest włączony/wyłączony automatycznie w dół/w

górę), a także profesjonalna integracja przez RS232/RS485 z systemami np Crestron lub RTI, a także styki bezpotencjałowe dostępne Dostępne. Wybór należy do Ciebie!
Tkanina ekranu:
Widoczna powierzchnia projekcyjna: 243 x 136 cm, (110")Technologia 1.2 gain 4K Pro Fibre z najdrobniejszą strukturą powierzchni Struktura powierzchni nadaje się również do 8KSzeroki kąt widzenia wynoszący ponad 150° i odpowiedni dla nadaje się do wszystkich typów projekcji (ultrakrótki & krótki i długi rzut)Niezwykle delikatna struktura tkaniny: odpowiednia dla 8KSzeroki kąt widzenia 150 stopniczarne maskowanie 5 cm po lewej, prawej i na dole, 45-centymetrowy czarny pasek u góryczarny lider dostosowany do formatuStabilny wymiarowo & sztywny Wałek nawijający o dużej średnicy zapewniający optymalną płaskość i Płaskość i brak smug
Montaż i konstrukcja:
Obudowa z matowego białego płótna aluminiowego o dyskretnym wzornictwieinteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy Zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworówŁatwa instalacja i podłączenie plug & play Kabel zasilający przez złącze IECSpecjalny, boczny system napinania prostuje "dog-eared"Bardzo cichy, wysokiej jakości silnik rurowy DELUXX: trwały i płynnie działającyWymiary obudowy: 288 x 10,3 x 10,85 cm (dł. x wys. x szer.), 16,6 kg
Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU
>
Sterowanie ekranem wchodzące w zakres dostawy:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni, każdy z pilotem zdalnego sterowania- przyciski boczne na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalacz: 5V-20V (AC/DC)- Połączenie RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- styki bezpotencjałowe przez RJ12, możliwość sterowania przekaźnikiem
Zakres dostawy:- Ekran DELUXX z napinaczem kabli i tkaniną "DELUXX 4k Pro Fibre Matt white"- Tkanina: typ D, biała matowa, współczynnik luminancji wg DIN19045 ok. 1,2- Kabel zimnego urządzenia w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- kabel wyzwalający 5 m- Ucho odbiornika podczerwieni- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcje obsługi ekranu- nadal wymagane: baterie 3x CR2032

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**Deluxx / Cinema Tension 4K Pro Fibre MWHT**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**243 x 136**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**243**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**136**
Format Obszaru Roboczego	**16:9**
Przekątna (cale)	**110**
Rodzaj Płótna	**Matt White Fibre**
Czarna Ramka	**Tak**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**288**
System Napinaczy Płótna	**Tak**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Prawa**
Sterowanie Ekranem	**Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Tylny**