Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z Napinaczami DELUXX Cinema Tension High Contrast 354 x 199 cm 160 cali 16:9 Darkvision ALR**
Cena	**11 890,00 zł**
Producent	**DeLuxx**

OPIS PRODUKTU

Ekran zmotoryzowany Deluxx Cinema Tension - DARKVISION ALR
Ekran ma prawie tak duży wpływ na jakość obrazu w jasnych salonach, jak sam projektor kina domowego. Rozproszone światło z lamp lub światło odbijające się od białych ścian może zepsuć wrażenia z kina domowego. Rozwiązanie? Tkanina ekranowa Deluxx "DARKVISION" o kontraście 0,8 odfiltrowuje przeszkadzające światło rozproszone i skupia światło projekcji na widzu. Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION łączy w ten sposób optymalne właściwości tkaniny ekranowej z referencyjnym obrazem w kinie domowym.
Ekran Deluxx DARKVISION Tension ALR to wysokiej jakości, zmotoryzowany ekran w atrakcyjnej matowej białej obudowie - niepozorny do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu została specjalnie opracowana, aby zmaksymalizować poziom czerni i kontrast obrazu. Możesz pożegnać się z typowymi "efektami wypłukiwania" lub "szarą mgiełką" nawet w lekko zaciemnionym pomieszczeniu. Tkanina kontrastowa Deluxx zwiększa poziom czerni nawet 8-krotnie, umożliwiając korzystanie z projektora w nowy sposób: żywe filmy FullHD i 4K HDR, takie jak w kinie, są teraz możliwe
Tkanina kontrastowa Deluxx DARKVISION została opracowana z niezwykle drobną strukturą powierzchni i jest już odpowiednia dla 8K i prawie w 100% neutralna kolorystycznie. Boczny system napinania zapewnia doskonałą płaskość i w razie potrzeby można go bezstopniowo regulować z każdej strony.
Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: Bezprzewodowe piloty radiowe i na podczerwień są dołączone, ale bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech) również nie stanowi problemu. Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwa się w dół/w górę po włączeniu/wyłączeniu projektora) oraz profesjonalna integracja poprzez

RS232/RS485 z systemami Crestron lub RTI, jak również styki bezpotencjałowe. Wybór należy do Ciebie!
Tkanina ekranu:
Technologia DARKVISION o współczynniku wzmocnienia 0,8 zapewniająca nawet 8-krotny wzrost poziomu czerniZnacznie lepszy kontrast obrazu niż w przypadku klasycznych powierzchni tkaninowychNiezwykle delikatna struktura tkaniny: 8K odpowiedniszeroki kąt widzenia 120 stopniczarne maskowanieczarny lider dostosowany do formatuwymiarowo stabilny & sztywny wał nawijania ślimakowego o dużej średnicy dla optymalnej płaskości i wolności od pasów
Montaż i konstrukcja:
obudowa ekranu z matowego białego aluminium o dyskretnym wyglądzieinteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworów. Szablon do wiercenia otworówZintegrowana poziomica, ekran można precyzyjnie wypoziomować po instalacjiŁatwa instalacja i podłączenie kabla zasilającego plug & play za pomocą złącza IECSpecjalny system napinania bocznego prostuje "psie uszy"Bardzo cichy silnik rurowy Deluxx: długotrwała, płynna praca & szybkość
Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU
Sterowanie:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni, każdy z powiązanym pilotem zdalnego sterowania- Przyciski z boku obudowy z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalanie: 5V-20V (AC/DC)- Złącze RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- Styki bezpotencjałowe przez RJ12
Zakres dostawy:- Zmotoryzowany ekran DELUXX z tkaniną DARKVISION ALR- Kabel zasilający w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- Baterie 3x CR2032- Kabel wyzwalający 5m- Ucho odbiornika IR- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon wiercenia dla idealnej instalacji- Instrukcje & Instrukcja obsługi ekranu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**Deluxx / Cinema Tension High Contrast Darkvision**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**354 x 199**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**354**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**199**
Format Obszaru Roboczego	**16:9**
Przekątna (cale)	**160**
Rodzaj Płótna	**Ambient Light Absorbing**
Czarna Ramka	**Tak**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**399.3**
System Napinaczy Płótna	**Tak**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**
Sterowanie Ekranem	**Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Tylny**