

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Kolumny podłogowe Paradigm Premier 800F Espresso Grain
-------	---

Cena	8 499,00 zł
------	--------------------

Producent	Paradigm
-----------	-----------------

OPIS PRODUKTU

Seria Premier marki Paradigm bazuje na kilku kolumnach, w tym dwóch podłogowych pracujących w układzie trójdrożnym - Premier 800F, Premier 700F, dwóch podstawkowych opartych na dwudrożnym układzie głośnikowym - Premier 100B, Premier 200B, oraz dwóch jednostkach centralnych, w których również zastosowano podobny trójdrożny układ głośnikowy, jak w podłogowych - Premier 500C, Premier 600C. Nowa seria kolumn może być wykorzystana do stworzenia zarówno systemu stereo dopasowanego do powierzchni pomieszczenia odsłuchowego, jak również wielokanałowej instalacji kinowej, którą można jeszcze uzupełnić dowolnym aktywnym subwooferem.

Premier pod pewnymi względami nawiązuje do serii Persona i Prestige, ponieważ w przypadku głośnika wysokotonowego i średniotonowego zastosowano zbliżone technologie

Seria Premier to doświadczenie dźwiękowe niepodobne do niczego innego w swojej klasie. Głośniki z serii Premier zostały zaprojektowane i wykonane w najnowocześniejszym kanadyjskim obiekcie Paradigm o powierzchni 225,000 stóp kwadratowych. "Made in Canada" oznacza pełną kontrolę w całym procesie tworzenia: projektu, produkcji i udoskonalania. Zawieszenie jest wyposażone w technologię Active Ridge Technology (ART™) - większy skok w celu zwiększenia mocy wyjściowej 3dB i zmniejszenie zniekształceń odpowiedzi o 50%. Natomiast ekskluzywne perforowane soczewki antyfazowe (PPA™) dla przetworników wysokotonowych i średniotonowych poszerzają tony z niesamowitymi detalami, a jednocześnie chronią przetworniki przed uszkodzeniem. Poza tym, konstrukcja obudowy eliminuje wewnętrzne rezonanse, poprawia intensywność basów i dodaje elegancji i wyrafinowania.

Paradigm Premier 800F

Cechy charakterystyczne:

Pasma przenoszenia: 50Hz-22kHz (+/-2dB) Zasięg niskich tonów: 27Hz Skuteczność/impedancja:

92dB/4Ω Sugerowana moc wzmacniacza: 15-250W Podział pasma częstotliwości: 700Hz; 2500Hz
(zwrotnica 2-rzędu dla obydwu filtrów) Konstrukcja trójdrożna 25mm kopułka wysokotonowa X-PAL z
czystego aluminium i z soczewką akustyczną oraz perforowaną aluminiową osłoną 165mm stożek
średniotonowy z polipropylenową membraną wzbogaconą karbonem i soczewką PPA 2x165mm stożek
niskotonowy z polipropylenową membraną wzbogaconą karbonem Dostępne wersje i kolory: Espresso
Grain
Gloss Black
Gloss White