

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Audio CF230 Głośnik Sufitowy
-------	--------------------------------------

Cena	1 999,00 zł
------	-------------

Producent	Monitor Audio
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

CF230

CF230 to najbardziej dyskretny system głośników Monitor Audio, zapewniający wiele możliwości projektowych dla integratorów, architektów i instalatorów. Niezwykle wygodny system montażu powoduje, że jest on spełnieniem marzeń instalatorów, zaś bazujące na technologii C-CAM przetworniki gwarantują najwyższą jakość dźwięku, z której ten brytyjski producent jest słynny.

Wybierz z pięknie dopasowanego lub dyskretnego doposażenia. Dostępne są opcje okrągłe i kwadratowe, a dalszy wybór zapewnia opcja montażu na suficie lub montażu w standardowej konstrukcji ściany.

Używany osobno lub w rozbudowanych systemach, CF230 prezentuje pięknie brzmiący dźwięk ze specjalnie zaprojektowanego przetwornika. Wyposażony w innowacyjną technologię C-CAM z metalowym stożkiem Monitor Audio i mieszczącą zarówno przetwornik basowo-średniotonowy, jak i głośnik wysokotonowy w jednej jednostce montażowej, efektem jest znakomita jakość dźwięku z niezwykle kompaktowego przetwornika.

Możliwość dopasowania CF230 do każdego środowiska otwiera wiele możliwości systemowych. Dostępne w formacjach mono lub stereo, CF230 zapewnia spójne pokrycie w pomieszczeniu o powierzchni około 3m², przy wysokości sufitu około 2,4m. Jest łatwy w prowadzeniu, a jego impedancja 8 omów oznacza, że pojedynczy wzmacniacz stereofoniczny, taki jak Monitor Audio IA150-2, może wygodnie zasilać CF230.

Technologia

Architektoniczny, dyskretny głośnik wpuszczany w otwór

Łatwiejszy i bardziej ekonomiczny w instalacji niż systemy konkurencji

Może być instalowany w sufitach i standardowej konstrukcji ściany działowej

Mogą pracować jako głośniki ogólnego nagłośnienia lub do systemów 2.1, współpracując z dodatkowym subwooferem

Wysokiej klasy przetworniki C-CAM nisko-średniotonowe i wysokotonowe

Współosiowe ustawienie przetworników – szerszy kąt rozproszenia niż w konwencjonalnych głośnikach

instalacyjnych

Montaż typu „flush-fit” (wyrównanie do powierzchni montażowej) lub do modernizacji

Wyjątkowy, opatentowany zestaw montażowy

Zaprojektowane tak, aby pasowały do systemów oświetlenia sufitowego typu „Flush-Fit”

Mniejsze, o lepszym dźwięku oraz tańsze w instalacji niż propozycje konkurencji

Opcje kratki okrągłych i kwadratowych

Zamknięta obudowa głośnika zapobiega przedostawaniu się kurzu i resztek materiałów budowlanych

Wysokiej klasy dwudrożna zwrotnica, w której zastosowano metalizowane kondensatory i nisko-stratne cewki indukcyjne z rdzeniem stalowym

Podstawowe cechy:

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 0.75"/0.2cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 1x 3"/7.6cm

Pasma przenoszenia: 100Hz - 25kHz

Obciążenie: 10-30W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 82dB

Rozmiary wycięcia: 120x120mm

Głębokość montażu: 84mm

Wymiary (SxWxG): 112x83x112mm

Waga: 350g