

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Monitor Audio Gold W12 5G Piano Gloss
Black subwoofer**

Cena

14 890,00 zł

Producent

Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

Seria Gold 5G

Gold W12

Gold W12 jest niezbędnym dodatkiem do każdego zestawu głośników dla miłośników głębokiego i wyrafinowanego basu. Nasz subwoofer bez wysiłku wzmocni niskie tony i doda głębi każdej ścieżce dźwiękowej.

Wszystkie oszałamiające hity hollywoodzkich blockbusterów będą twoje dzięki potędze subwoofera Gold W12, w którym 12-calowy (305 mm) przetwornik o długim skoku membrany jest dodatkowo wspierany przez parę membran biernych (ABR) i napędzany przez 600 W wzmacniacz pracujący w klasie D. Moc i skala, jaką to połączenie jest w stanie wygenerować, można równie łatwo poczuć, jak usłyszeć, dzięki niesamowitemu zejściu niskich tonów nawet do 20 Hz.

Gold W12 wyposażono w wiele opcji precyzyjnego dopasowania brzmienia do potrzeb użytkownika, a dzięki systemowi Automatic Position Correction (APC) Monitor Audio subwoofer może pracować optymalnie bez względu na to, gdzie zostanie ustawiony. Nie jest to bynajmniej toporne narzędzie - Gold W12 potrafi równie dobrze oddać bogactwo brzmienia i harmonicznym kotłów jak i trzęsącej się od wybuchu wulkanu ziemi.

Regulacja ustawień odbywa się za pomocą innowacyjnego kontrolera zamontowanego na górnym panelu obudowy lub przy użyciu dedykowanej aplikacji 'SubConnect' firmy Monitor Audio. Ustawienia obejmują cztery w pełni konfigurowalne preset-y użytkownika na wejście, w tym tryby: equalizera Flat / Music / Movie i Impact. Precyzyjne strojenie można wykonać poprzez dostosowanie filtrów częstotliwości, nachylenia zbocza filtra, trymowanie i zastosowanie filtrów korektora dla każdego z presetów. Tryb nocny aktywnie zmniejsza zakres dynamiczny głośniejszych partii zgodnie z pożądanym poziomem głośności.

Główne Cechy

Subwoofer z trzema przetwornikami, w tym dwoma 20 cm ABR'ami (Auxiliary Bass Radiators – membranami pasywnymi) Mocny bas poniżej 20 Hz 12-calowy przetwornik o dużym skoku membrany wyposażony w:

- Membranę C-CAM
 - Czarne bieguny i płytki silnika zapewniają efektywne wypromieniowywanie ciepła
 - Większa cewka o średnicy aż 75 mm – anodowana na czarno by lepiej oddawała ciepło
 - Potrójne zawieszenie by uzyskać doskonałą liniowość – zapewnia lepszą kontrolę przy wyższych
- Potężny 600 watowy moduł wzmacniacza Hypex pracującego w klasie D z zasilaczem impulsowym – w razie potrzeby natychmiastowo spełnia wysokie zapotrzebowanie na moc
- Cyfrowy procesor DSP obsługujący wszystkie funkcje subwoofera w tym funkcję zwrotnicy APC (Automatic Position Correction)
- opracowany przez producenta system automatycznej konfiguracji w danym pomieszczeniu z wykorzystaniem mikrofonu, optymalizujący brzmienie
- Panel sterujący umieszczony na górnej powierzchni subwoofera
- Port USB umożliwia połączenie z aplikacją 'SubConnect', aktualizację firmware'u oraz dostęp serwisowy