
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Paradigm E80-R V.2 Głośnik instalacyjny Seria CI Elite v.2
-------	---

Cena	3 850,00 zł
------	--------------------

Producent	Paradigm
-----------	-----------------

OPIS PRODUKTU

Seria CI Elite v.2

Stworzona w kanadyjskiej placówce firmy wykorzystująca technologię zaczerpniętą z serii CI PRO: powiększone cewki w przetwornikach, zastosowanie technologii AL-MAC™ - a wszystko dla jeszcze lepszego dźwięku!

INSTALACYJNY GŁOŚNIK KLASY PREMIUM

AL-MAC™ - głośnik wysokotonowy z ekskluzywną perforowaną soczewką głośnika wysokotonowego z wyrównaniem fazowym (PPA™)

AL-MAC™ to nasza wyjątkowa mieszanka aluminium, magnezu i materiałów ceramicznych; z których każdy przyczynia się do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest jeszcze większa dokładność.

Przetwornik wysokotonowy AL-MAC™ z ekskluzywną perforowaną anty-fazową soczewką (PPA) chroni delikatną kopułkę przetwornika z czystego aluminium i zachowuje się jak korektor fazowy, blokując częstotliwości spoza fazy dla delikatniejszych, poszerzonych wysokich tonów z niesamowitymi detalami.

Przetworniki wysokotonowe są chłodzone przez naszą oczekującą na patent odlewaną aluminiową obudowę RED™ (patrz poniżej) oraz Ferrofluid, stworzony specjalnie dla nas przez Ferrotec. Odlewane aluminiowe obudowy, kosze (tylko modele ściennie) oraz zaciski dodają sztywności i twardości dla lepszego basu i średnich tonów, jak również ułatwiają instalację. Osadzone otwory montażowe, pomagają stabilnie utrzymać śrubę, sprawiając, że instalacja jest błyskawiczna. Magnetycznie mocowane maskownice: neodymowe magnesy utrzymują maskownice pewnie na swoich miejscach. Technologia redukująca zniekształcenia brzegowe (RED™). RED™ znacząco redukuje negatywny efekt dyfrakcji poprawiając pasmo przenoszenia. Nieregularne krawędzie obudowy przetwornika wysokotonowego oraz brak centralnego umieszczenia względem membrany zapewnia, że fale dźwiękowe docierają do krawędzi w różnym czasie. Ta konstrukcja redukuje interferencje w porównaniu

z obudowami umieszczonymi bezpośrednio w membranach.

Tylna pokrywa chroni wewnętrzne części przed ciałami obcymi. Polikarbonowe materiały zapewniają, że podczas instalacji nie ulegnie zagięciom. Płaskie pokrywy ułatwiają również położenie głośnika bezpiecznie podczas procesu instalacji bez możliwości uszkodzenia.