

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **SVS ULTRA ELEVATION WHITE GLOSS**
Kolumny surround

Cena **4 899,00 zł**

Producent **SVS**

OPIS PRODUKTU

SVS ULTRA ELEVATION GLOSS BLACK

Wysokiej jakości, najbardziej wszechstronny na świecie głośnik do kina domowego. Przekonujący, wciągający dźwięk dla Dolby Atmos i innych kanałów surround. Łatwy montaż na ścianie lub suficie.

Podstawowe parametry:

Pasma przenoszenia w pomieszczeniu: 48 Hz do 40 kHz (+/-3 dB) Impedancja nominalna: 6 omów Czułość: 87 dB (2,83 V przy pełnej przestrzeni 1 metra, 300 Hz – 3 kHz) Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 150 W

Dane techniczne:

Kolumny do zawieszenia Eleganckie wykończenie w czarnym połysku Połączane, 5-cio stykowe terminale głośnikowe 1,4-calowe, rozszerzane porty skierowane do tyłu Maskownice z magnesem Regulowane, magnetyczne logo SVS na maskownicy, które można ustawić w zależności od zastosowania głośnika W komplecie nóżki z elastomeru System wsporników montażowych umożliwia zawieszenie głośnika na ścianie lub suficie. W komplecie magnetyczny zamek do montażu sufitowego. Mosiężna wkładka 1/4" do zastosowania z dołączonym wspornikiem montażowym SVS i innymi systemami montażowymi. Wymiary obudowy: 283 mm (wys.) x 185 mm (szer.) x 223,2 mm (gł.) Wymiary całkowite: 287 mm (wys.) x 185 mm (szer.) x 233 mm (gł.) (z maskownicą i elementem montażowym) Waga z opakowaniem: 12,6 kg/kpl Waga bez opakowania: 5,6 kg/szt.

1" głośnik wysokotonowy pokryty diamentem

Zoptymalizowany pod kątem FEA dyfuzor z organiczną strukturą komórkową oddaje swobodne, odsłonięte wysokie tony i nieskazitelną klarowność Najnowocześniejsze osadzanie z fazy gazowej tworzy niezwykle sztywną diamentową powłokę węglową na aluminiowej kopułe klasy lotniczej, wypychając rozszerzenie wysokich częstotliwości dalej poza ludzki słuch i zapewniając najlepszą w swojej klasie wierność, liniowość i reakcję przejściową

5,25" głośnik średnio-niskotonowy

Układ zawieszenia membrany o długim skoku zapewniają wysoką wydajność Membrana z włókna szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy, zapewniający wysoką czułość w całym zakresie swojego pasma przenoszenia Precyzyjnie odlewane kosze ze stopu aluminium zapewniają dokładne ustawienie najważniejszych komponentów i maksymalizują rozpraszanie ciepła Wentylowana, aluminiowa cewka, maksymalizująca kontrolę termiczną przy jednoczesnej minimalizacji artefaktów

związanych ze sprężaniem powietrza przy wysokich poziomach pracy

Zwrotnica:

Dwudrożna zwrotnica z najwyższej jakości kondensatorami, cewkami indukcyjnymi, rezystorami Podział zwrotnicy tonów wysokich do niskich: 1.9kHz

Obudowa:

Sfazowana przegroda przednia i zamontowane w jednej płaszczyźnie przetworniki redukują dyfrakcję krawędziową i poprawiają charakterystykę wysokich częstotliwości Bardzo gruba przegroda

przetwornika o średnicy 1" (25 mm) zapewnia sztywne i pozbawione rezonansu

mocowanie Zoptymalizowane pod kątem FEA ścianki obudowy ($\frac{3}{4}$ "-18 mm), usztywniają i izolują.

Eliminują rezonanse akustyczne i strukturalne. Połączenie skośnej przegrody i zoptymalizowanej zwrotnicy zapewnia doskonałą wydajność akustyczną w każdej pozycji.