

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

SVS ULTRA EVOLUTION CENTER BLACK GLOSS
Kolumna centralna kina domowego

Cena

4 399,00 zł

Producent

SVS

OPIS PRODUKTU

SVS ULTRA EVOLUTION CENTER BLACK GLOSS

Flagowy, referencyjny 3-drożny głośnik centralny SVS zapewnia nieskazitelną klarowność i potężną dynamikę w najlepszych kinach domowych

Podstawowe parametry:

Pasma przenoszenia w pomieszczeniu: 40 Hz do 40 kHz (+/-3 dB) Impedancja nominalna: 6

omów Czułość: 87 dB (2,83 V przy pełnej przestrzeni 1 metra, 300 Hz – 3 kHz) Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 225 W

Dane techniczne:

Kolumna centralna do kina domowego Eleganckie wykończenie w czerni piano Podwójne, połączone,

5-cio stykowe terminale głośnikowe Podwójne, 1,6-calowe, rozszerzane porty skierowane do

tyłu Maskownica z magnesem W zestawie nóżki z elastomeru Wymiary obudowy: 195 mm (wys.) x 560

mm (szer.) x 289,4 mm (gł.) Wymiary całkowite: 199 mm (wys.) x 560 mm (szer.) x 299,2 mm (gł.) (z

maskownicą, nóżkami i terminalami) Wymiary transportowe: 306 mm (wys.) x 655 mm (szer.) x 414 mm

(gł.) Waga z opakowaniem: 13,6 kg. Waga bez opakowania: 12,2 kg.

1" głośnik wysokotonowy pokryty diamentem

Zoptymalizowany pod kątem FEA dyfuzor z organiczną strukturą komórkową oddaje swobodne,

odsłonięte wysokie tony i nieskazitelną klarowność Najnowocześniejsze osadzanie z fazy gazowej tworzy niezwykle sztywną diamentową powłokę węglową na aluminiowej kopułce klasy lotniczej, wypychając

rozszerzenie wysokich częstotliwości dalej poza ludzki słuch i zapewniając najlepszą w swojej klasie

wierność, liniowość i reakcję przejściową 4,5" przetwornik średniotonowy z kompozytu włókna szklanego

Membrana z włókna szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy, zapewniający wysoką

czułość w całym zakresie swojego pasma przenoszenia Precyzyjnie odlewane kosze ze stopu aluminium

zapewniają dokładne ustawienie najważniejszych komponentów i maksymalizują rozpraszanie

ciepła Wentylowana, ruchoma cewka Kaptonowa jest wyjątkowo lekka, co zapewnia doskonałą dynamikę

i reakcję przejściową

Dwa 6,5" głośniki niskotonowe z kompozytu włókna szklanego

Układ zawieszenia membrany o długim skoku zapewniają wysoką wydajność Membrana z włókna

szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy, zapewniający wysoką czułość w całym zakresie

swojego pasma przenoszenia Precyzyjnie odlewane kosze ze stopu aluminium zapewniają dokładne

ustawienie najważniejszych komponentów i maksymalizują rozpraszanie ciepła Wentylowana, aluminiowa cewka, maksymalizująca kontrolę termiczną przy jednoczesnej minimalizacji artefaktów związanych ze sprężaniem powietrza przy wysokich poziomach pracy

Zwrotnica:

Trójdrożna zwrotnica z najwyższej jakości kondensatorami, cewkami indukcyjnymi, rezystorami Podział zwrotnicy tonów wysokich do średnich: 2.2kHz Podział zwrotnicy tonów średnich do niskich: 450Hz

Obudowa:

Spójna czasowo geometria obudowy wprowadza mikrosekundowe opóźnienia czasowe pomiędzy przetwornikami, zapewniając, że efektywny środek akustyczny każdego przetwornika znajduje się w równej odległości od słuchacza. Rezultatem jest poprawiona liniowość i kierunkowość w całym zakresie częstotliwości zwrotnicy oraz dokładniejsza scena dźwiękowa. Pionowo ustawiony układ głośników wysokotonowych i średniotonowych tworzy doskonałą charakterystykę częstotliwościową - zapewniając czysty wokal i największy możliwy „Sweet Spot”, zapewniając przejrzystość i czysty wokal w każdej pozycji odsłuchowej. Podwójne głośniki niskotonowe o średnicy 6,5 cala zapewniają głęboki i dokładny bas dla najbardziej wymagających treści w kanale centralnym. 4,5" przetwornik średniotonowy w dedykowanej obudowie z zawieszeniem akustycznym zapewnia nieskazitelną moc wyjściową w zakresie średnich tonów oraz połączenie z głośnikami niskotonowymi i głośnikiem wysokotonowym. Sfazowana przegroda przednia i zamontowane w jednej płaszczyźnie przetworniki redukują dyfrakcję krawędziową i poprawiają charakterystykę wysokich częstotliwości na osi i poza nią. Bardzo grube 1-calowe (25 mm) przegrody przetworników zapewniają sztywny, pozbawiony rezonansu montaż wszystkich przetworników. Zoptymalizowana pod kątem FEA konstrukcja obudowy $\frac{3}{4}$ " (18 mm), obszerne usztywnienia i izolacja akustyczna eliminują rezonanse akustyczne i strukturalne.