

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor JVC DLA-SH7NLG
-------	--------------------------

Cena	0,00 zł
------	---------

Producent	JVC
-----------	-----

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna JVC DLA-SH7NLG

Technologia

3 D-ILA® (przekątna 1.27 cali)

6.8um Pixel Pitch

0.25um Pixel Gap

Współczynnik otwarcia przesłony >93%

Jasność

5000 ANSI Lumenów (2500 Lumens, na pojedynczej lampie)

Rozdzielczość

4096 x 2400 Pikseli (Format 17:10)

Kontrast

wiekszy niż 10,000:1 (Sekuencyjny)

Jednorodność

wieksza niż 85%

Wspierane rozdzielczości wejścia DVI

4096x2400, 4096x2160, 3840x2400, 3840x2160

2048x1200, 2400x1080, 1920x1080, 1920x1200

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Zegar DVI

165MHz (single link), 330MHZ (dual link)

Opóźnienie (Latency)

<10ms w trybie 4-stripe

Głębia koloru

maksymalnie 8 bitów DVI single link

maksymalnie 12 bitów DVI dual link
Terminale Wejściowe/wyjściowe
DVI-D (dual link) x 4 wsparcie HDCP

Ethernet, RJ45 x 1

USB, Type B x 1

RS-232C, D-Sub 9 pin (męski) x 1
Zdalna obsługa
Interfejs zintegrowanej przeglądarki internetowej

RS-232C pełny protokół obsługi
Dostępne obiektywy
Obiektyw stały 1.1:1, $\pm 25\%$ V offset

Obiektyw zmiennoogniskowy 1.5-1.8:1,
 $\pm 50\%$ V and $\pm 25\%$ H offset

Obiektyw zmiennoogniskowy 2.0-5.0:1,
 $\pm 50\%$ V and $\pm 25\%$ H offset
Lampa (wymieniana przez użytkownika)
2 lampy 330W, UHP, Tryb pracy na pojedynczej lub podwójnej lampie

2-stopniowa regulacja mocy (80%-100%)
Żywotność lampy
średnio 2000godzin (100%), 3000godzin (80%)
Wymagania sieci elektrycznej
AC 100V-120V, 200V-240V, 50/60Hz (pojedyncza faza)
Zużycie mocy
maksymalnie 1230 Watts

maksymalnie 10.9A, AC 110V-120V

maksymalnie 6A, AC 200V-240V
Poziom hałasu (0-26°C, 32-79°F)
39dB (A)
Bezpieczna wysokość npm
<2000 metrów dla bezpiecznej pracy

<1500 meters dla parametrów gwarantowanych
Pozycja pracy:
Pionowo ± 90 stopni, poziomo ± 5 stopni
Wymagania przepływu powietrza
minimalnie 3 m³ na minutę
Wymiary (Szer x Wys x Głęb)
27.25" x 14.5" x 32.5" (663 x 362 x 793 mm)
Waga
50,5kg, bez obiektywu
Dostarczone akcesoria
instrukcja obsługi

kabel zasilający
Certyfikaty

Bezpieczeństwa - CSA C22.2 No.60950-1-03, UL60950-1

IEC60950-1 (EU)

EMI - FCC part 15 Class B(US), ICES-003 Issue 4(CAN)

EN55103-1, EN55103-2 E4 (EU)

Środowiska - RoHS, Proposition 65 (US), WEEE (EU)

Gwarancja

1 rok