

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ecler VEO-XTI1C nadajnik**

Cena **1 999,00 zł**

Producent **Ecler**

OPIS PRODUKTU

VEO-XTI1C i VEO-XRI1C to odpowiednio nadajnik i odbiornik systemu do przesyłania sygnału HDMI za pośrednictwem IP używający zaawansowanego kodowania H.264 zmniejszenia obciążenia sieci. Zastosowania: tworzenia matryc AV over IP w scenariuszach o wielu źródłach oraz wielu odbiornikach oraz proste konfiguracje 1 do 1 za pośrednictwem kabla sieciowego Cat.5e/6 o długości do 120m. To rozwiązanie dystrybucji AV over IP nadaje się do zastosowań instalacyjnych takich jak hotele, centra handlowe, pokoje spotkań, sale lekcyjne, lotniska i stacje metra, oraz wszelkie inne instalacje w których najistotniejsze jest zmniejszenie obciążenia sieci, a ewentualne opóźnienia są mniej istotne. Urządzenia mogą być zasilane z PoE lub zasilaczy zewnętrznych zasilaczy dołączonych w zestawie. Poza sygnałem HDMI przekazywane jest również dwukierunkowe RS-232 oraz szerokie pasmo IR co umożliwia wygodne sterowanie źródłami i odbiornikami. Intuicyjny panel użytkownika wyposażony w wyświetlacz LED pozwalający na wybranie odbieranej treści bez konieczności używania PC. Sterowanie możliwe za pomocą panelu przedniego, pilota IR, wbudowanego interfejsu Web

KLUCZOWE CECHY• Obsługuje punkt-punkt, punkt-wielopunkt i konfiguracja wielopunktowa• Do 120 m przy użyciu pojedynczego kabla Cat5e/6 w trybie punkt-punkt połączenie, z 1x zapętlonym wyjściem HDMI dla stokrotnokrotnego zwiększenia• Zgodny z protokołem TCP/IP z możliwością wyboru bitu przesyłania strumieniowego prędkość transmisji do 15 Mb/s na strumień• Kodowanie kompresyjne H.264 obsługujące rozdzielczość do 1080p przy 60 Hz• Zgodny z HDCP• Pilot na podczerwień z wyświetlaczem LED pokazującym ID grupy. W pełni działający od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności korzystania z komputera• Połączenie• Zintegrowany serwer sieciowy do konfiguracji i kontroli narzędzi PC i sterowanie Telnetem• Obsługuje format audio LPCM• Szerokopasmowe przejście podczerwieni do kontroli źródła (38 kHz do 56 kHz)• Dwukierunkowy przebieg UART/RS-232 z pilotem funkcja wyboru szybkości transmisji• Podwójne wejście zasilania: POE zgodne ze standardem 802.3af i napięcie prądu

stałego 5 V (nr 802.3af).potrzeba zewnętrznego zasilania, gdy enkodery idekodery są podłączone do przełącznika POE)• W zestawie międzynarodowy zasilacz DC 5 V/1 A

APLIKACJE

- Sklepy detaliczne
- Centrum fitness
- Bar sportowy
- Restauracje
- Hotele
- Zastosowania mieszkaniowe