Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Monitor LG 75XS4G**
Cena	**30 165,94 zł**
Producent	**LG**

OPIS PRODUKTU

75-calowy wyświetlacz UHD 4000 nitów typu Window-facing Display
Jasność: 4000 nitów (typ.) / 3200 nitów (min.)
Rozdzielczość: ULTRA HD (3840 x 2160)
Ramka: 13,8 mm (równa ramka)
Użycie dwustronne z dedykowanym wspornikiem
Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth
Internetowe rozwiązanie do monitorowania
Wyświetlacz w oknie wystawowymSpraw, by Twoje treści wyróżniały się poza oknem dzięki wyjątkowej widoczności
Przekazuj swoją wiadomość z dobrą widocznością nawet w silnym świetle słonecznym
Dzięki świetnej jasności 4000 nitów ** i jakości obrazu UHD, monitor 75XS4G wyraźnie wyświetla treści oraz przyciąga uwagę publiczności
Wysoka efektywność energetyczna
Model 75XS4G jest * energooszczędny, umożliwiając efektywne zarządzanie kosztami całkowitymi, jednocześnie wyświetlając zawartość w rozdzielczości UHD nawet przy 4000 nitów wysokiej jasności.
* Maksymalny pobór mocy 75XS4G wynosi 790 W w trybie włączenia. Liczba może się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska.
Smukła konstrukcja łącząca przestrzeń
Biorąc pod uwagę, że wyświetlacze skierowane w stronę okna są zwykle instalowane w pomieszczeniu blisko okna,
smukła konstrukcja 75XS4G jest przydatna, ponieważ może naturalnie wtapiać się w sklep.
Użycie dwustronne z dedykowanym wspornikiem
Dzięki płaskiej konstrukcji 75XS4G i dedykowanemu wspornikowi * właściciel sklepu może przymocować wyświetlacz LG UHD ** z tyłu w celu
wyświetlania różnorodnych treści zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
* Wspornik jest opcjonalny.
** Dołączane wyświetlacze: seria LG 65/55/49 cali UH7, 65/55/49 cali seria UH5 / UM3
Szeroki zakres temperatur roboczych

75XS4G może pracować w różnych temperaturach od 0 do 40 ° C.
Powłoka ochronna
* Powłoka konformalna poprawia niezawodność paneluj, , chroniąc ją przed kurzem, proszkiem żelaza, wilgocią itp.
* Powłoka konformalna: Cienkie folie ochronne / membrany oddychające, które filtrują parę wodną i zanieczyszczenia stałe
Wysoka wydajność dzięki webOS
Quad Core SoC * może wykonywać kilka zadań jednocześnie bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego.
Ponadto platforma webOS 4.1 zwiększa wygodę użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostym narzędziom do tworzenia aplikacji.
* System-on-Chip
Sterowanie wieloma wyświetlaczami za pomocą pilota
Sterowanie wieloma urządzeniami jest dostępnych przez porty RJ45 i RS-232C.
Oznacza to, że nawet dwustronne wyświetlacze można łatwo kontrolować jednocześnie za pomocą pilota.
Łatwa dystrybucja treści i aktualizacja oprogramowania
75XS4G ma wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, Beacon, ułatwiając bezprzewodową dystrybucję treści i aktualizację oprogramowania układowego. W szczególności, korzystając z Beacon i BLE (Bluetooth Low Energy), kierownik sklepu może wykonywać różne działania promocyjne, takie jak dostarczanie kuponów promocyjnych lub informacji o produktach odwiedzającym w czasie rzeczywistym.
Monitorowanie sieci (Control Manager)
To internetowe rozwiązanie do monitorowania jest przyjazne dla użytkownika i zapewnia użytkownikowi swobodę.
Umożliwia użytkownikowi pełny dostęp w dowolnym miejscu i czasie z telefonu komórkowego, mając jednocześnie dostęp zarówno do aktualnych, jak i przeszłych danych.
Umożliwia użytkownikowi monitorowanie urządzenia, dokonywanie regulacji i zdalne sterowanie urządzeniem w czasie rzeczywistym.
Precyzyjna instalacja za pomocą narzędzia do poziomowania
Model 75XS4G jest wyposażony w „narzędzie do poziomowania", które pokazuje użytkownikom, w jaki sposób urządzenie jest pochylane,
dzięki czemu można precyzyjnie zainstalować wyświetlacz.
Alert dla właściwego kierunku
Model 75XS4G jest wyposażony w „czujnik poziomy", dzięki czemu wyświetlacz można dokładnie zainstalować.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	**LG 75XS4G**
Interaktywność/Dotyk	**Nie**
Szerokość (cm)	**167.9**
Wysokość (cm)	**95.8**
Przekątna Obrazu (cale)	**75**
Rozdzielczość	**4K UHD**
Jasność (cd/m2)	**4000**
Kontrast (...:1)	**1200**
Kąt Widzenia (stopnie)	**178**

Czas Pracy Ciągłej (godziny)	**24**
Pogodoodporność	**Nie**