Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Maxell MC-WU8701B**
Cena	**20 099,00 zł**
Producent	**Maxell**

OPIS PRODUKTU

7000 lumenów ANSI jasności
Projektor Maxell MCWU8701 LCD doskonale nadaje się do zastosowań w średnich i dużych obiektach. Zapewnia ostry i wyraźny obraz w rozdzielczości WUXGA z jasnością 7000 ANSI lumenów. Projektor oferuje 5 wejść cyfrowych, takich jak HDBT, 2 wejścia HDMI (zgodne z HDCP), 3G-SDI i port wyświetlacza. MCWU8701 wykorzystuje także unikalne technologie Maxell, takie jak ACCENTUALIZER, HDCR, Image Optimizer i zarządzanie kolorami, aby zapewnić wyjątkową jakość i wyrazistość obrazu.
Projektory Maxell 3LCD zawierają trzy panele LCD z nieorganicznymi warstwami wyrównującymi, które są odporne na światło, zwiększając jasność i współczynnik kontrastu. Zapewniają płynne obrazy i wysoką niezawodność.
Accentualizer i HDCR
ACCENTUALIZER sprawia, że zdjęcia wyglądają bardziej realistycznie poprzez zwiększenie odcienia, ostrości i połysku, aby zdjęcia były wyraźniejsze. Funkcja HDCR koryguje rozmazane obrazy spowodowane oświetleniem w pomieszczeniu lub zewnętrznymi źródłami światła i tworzy efekt podobny do zwiększania kontrastu, co daje wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach.
Maxell-HDCR
Optymalizator obrazu
Wyposażony w Image Optimizer, który utrzymuje widoczność obrazu dzięki automatycznej korekcji obrazu w zależności od stanu lampy.
Maxell-Image-Optimizer
Uwaga: Ta funkcja może nie działać poprawnie, gdy włączony jest HDCR i / lub ACCENTUALIZER.
Zarządzanie kolorem
Ta funkcja pozwala zmienić ODCIEŃ, NASYCENIE i LUMINANCJĘ dla każdego z 6 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, cyjan, magenta i żółty) bez wzajemnego wpływu. Dzięki tej technologii możesz na przykład zmieniać tylko niebieskawe kolory, takie jak niebo, zachowując pozostałe kolory, dostosowując ODCIEŃ niebieskiego.
Filtr hybrydowy

Projektory używają trójwarstwowego filtra z dwiema warstwami włókniny i statycznego filtra elektrodowego. Filtr może trwać do 20 000 godzin bez czyszczenia, co skraca czas konserwacji.
Łatwa konserwacja
Drzwiczki lampy i pokrywa filtra znajdują się po obu stronach, co ułatwia konserwację i wymianę, gdy projektor jest zainstalowany na suficie. Numer seryjny i adres MAC są również oznaczone na bocznej obudowie, aby ułatwić ich odczytanie.
Korekcja geometrii
Ta funkcja jest możliwa z komputera za pomocą specjalistycznej aplikacji. Projekcja jest możliwa na powierzchniach kulistych i powierzchniach z narożnikami, a także na konwencjonalnych płaskich ekranach.
Różne instalacje
Projektory mogą być instalowane pionowo w kierunku 360 stopni. Ponadto, obracając położenie montażowe projektora o 90 stopni, można wyświetlać obrazy w orientacji pionowej.
Mieszanie krawędzi
Projektory są wyposażone w funkcję Edge Blending, która umożliwia dalsze płynne wyświetlanie jednego obrazu za pomocą wielu projektorów i pozwala wyświetlać obraz na dużym zakrzywionym ekranie przy jednoczesnej korekcji geometrii.
Zmotoryzowana zmiana obiektywu
Zmotoryzowane przesunięcie obiektywu pozwala wybrać dogodniejsze miejsce instalacji, nawet w przypadku dużych przestrzeni.
Łączność cyfrowa
Wyposażony w 2 terminale wejściowe HDMI® do obecnie powszechnie używanego interfejsu. Ponadto modele te mają bogatszą łączność cyfrową, złącza DisplayPort, HDBaseTTM i SDI.
Kluczowe cechy:
Natywna rozdzielczość WUXGA.
7000 lumenów jasności
Współczynnik kontrastu 10 000: 1
Wejścia cyfrowe obejmują HDBT, 2 wejścia HDMI (zgodne z HDCP), 3G-SDI i Display Port
Projekcja portretowa
HDCR / Accentualizer / Image Optimizer
Tryb symulacji DICOM
Edge Blending / Warping (łączenie krawędzi i korekcja geometrii)
Zarządzanie kolorem
Przesunięcie obrazu
Power Zoom / Focus

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**MC-WU8701B**
Technologia	**LCD**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**7000**
Kontrast (...:1)	**10000**
Źródło Światła	**LAMPA**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**2000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.38**

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**4.8**