Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Nazwa	**Projektor Maxell MP-JW4001**
Cena	**7 005,99 zł**
Producent	**Maxell**

OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy MP-JW4001 LCD
Maxell rozszerza swoją linię projektorów laserowych o model 4000 lumenów ANSI, 3LCD idealnie nadający się do środowisk klasowych i sal konferencyjnych.
Kluczowe cechy
Projektor laserowy 3LCD
WXGA 1280 x 800
Jasność 4000 ANSI lumenów
Współczynnik kontrastu 2 000 000: 1
Żywotność źródła światła 40 000 godzin (tryb długiej żywotności 2)
2 wejścia HDMI
Cicha praca 37dB
Lekka, kompaktowa konstrukcja podwozia
Brak lamp do wymiany!
Obsługuje kontrolę sieci, PJLink, Crestron Connected® i AMX
Źródło światła laserowego Long Life 20000 godzin:
Modele serii J mają nową technologię luminoforu z ceramicznym chipem luminoforowym. Zmniejsza to liczbę ruchomych i magnetycznych części, zapewniając stabilną pracę, wyższą niezawodność i niższy poziom hałasu.
Unikalne funkcje:
Obrót o 360o / projekcja pionowa:
Obrót 360o i projekcja pionowa dla kreatywnych aplikacji i większej elastyczności instalacji.
Funkcja klonowania:
Skopiuj dane ustawień z jednego projektora do innych tego samego modelu za pośrednictwem aplikacji do klonowania danych projektora. Klonowanie nie tylko oszczędza prawie wszystkie ustawienia PJ, takie jak gamma i keystone, ale także oszczędza niezliczone godziny na konfiguracji i instalacji.
Idealne dopasowanie 2:
Umożliwia użytkownikowi niezależne ustawianie poszczególnych narożników i boków. Perfect Fit 2 zapewnia cyfrową i pionową korektę zniekształceń lufy lub poduszki. Ta funkcja pomaga korygować

geometryczne i skomplikowane zniekształcenia. Perfect Fit 2 pozwala szybko i łatwo dopasować wyświetlany obraz do ekranu.
Aplikacja szybkiego połączenia projektora na urządzenia mobilne:
Aplikacja na iOS oferuje pełną kontrolę projektora, a także umożliwia wyświetlanie zdjęć, plików dokumentów i zawartości strony internetowej. Dostępne dla urządzeń iPad®, iPhone® i Android. Działa przez sieć LAN za pośrednictwem portu RJ-45 lub opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USBWL5G.
Wymiana (polecenie dostawcy):
Nowa seria J może obsługiwać określone polecenia sterujące (RS-232C i LAN) kilku innych marek projektorów, aby ułatwić ich wymianę. Obsługiwane funkcje: włączanie / wyłączanie zasilania, źródło wejściowe, regulacja głośności, wyciszenie (obraz / audio / migawka).
Regulator czasowy:
Funkcja timera może być używana do zliczania lub odliczania, idealna do użytku w salach lekcyjnych lub salach konferencyjnych.
Rozwiązania WiFi:
Podaj zasilanie DC 5V 2,0A do urządzeń strumieniujących przez USB. Obsługuje popularne urządzenia do przesyłania strumieniowego, takie jak Amazon Fire TV 2. i 3. generacji, Google Chromecast 3. generacji i Ultra, EZCast Pro2, Barco ClickShare C SE-200, wePresent i QuattroPod.
Funkcje standardowe
Nazewnictwo źródła wejściowego:
Użytkownicy mogą zmieniać nazwy źródeł wejściowych w bardziej opisowy sposób zamiast domyślnych nazw fabrycznych.
Kontrola sieci, konserwacja i bezpieczeństwo:
Wbudowana sieć daje możliwość zarządzania i sterowania wieloma projektorami przez sieć LAN. Funkcje obejmują planowanie zdarzeń, scentralizowane raportowanie, przesyłanie obrazów i powiadomienia e-mail w celu reaktywnej i rutynowej konserwacji.
Prezentacja bez komputera:
Za pomocą pamięci USB lub innego urządzenia pamięci można używać projektora bez komputera. Menu jest dobrze widoczne dzięki miniaturom. Istnieje również funkcja pokazu slajdów. Ta funkcja obsługuje również następujące typy plików: JPG, PNG, BMP i GIF.
Blokada PIN / MyScreen / MyText:
Zabezpieczenie blokadą PIN może ograniczyć użytkowników projektora. Blokada MyScreen PIN utrzymuje przechwycone obrazy na ekranie startowym. Użytkownicy mogą ustawić dowolne logo z nazwą MyScreen, wyraźnie identyfikujące własność. MyText umożliwia pisanie tekstu na ekranie startowym, takim jak nazwa modelu, numer seryjny lub lokalizacja.
PJMessenger:
Funkcja PJMessenger pozwala wysyłać i wyświetlać wiadomości tekstowe i alarmy dźwiękowe w projektorach podłączonych do sieci. Jest to łatwy i skuteczny sposób wysyłania ogłoszeń do wielu jednostek.
Prezentuj zawartość przez LAN:
Pakiet oprogramowania sieciowego Maxell umożliwia łatwe wysyłanie treści bezpośrednio z komputera do projektora za pośrednictwem połączenia LAN.
Numer seryjny i etykieta kontroli dostępu do nośnika:
Etykieta jest umieszczona z boku projektora, aby ułatwić dostęp i odczytać nazwę modelu, numer seryjny i adres MAC podczas montażu w suficie. Jest to wygoda dla instalatorów, użytkowników końcowych i audytorów dla natychmiastowej dostępności.
Kompatybilny z prezentacją bezprzewodową:
Podłącz projektor do komputera lub sieci za pomocą opcjonalnego bezprzewodowego adaptera USB (numer części USBWL5G). Adapter obsługuje standard IEEE802.11 a / b / g / n / ac

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**MP-JW4001**

Technologia	**LCD**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**4000**
Kontrast (...:1)	**2000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.5**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.8**