

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Mitsubishi VS-L55HM70U**

Cena **40 380,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

55-calowy monitor LCD o superwąskiej ramce

Monitor Full HD 55" VS-L55HM70U firmy Mitsubishi Electric to wyjątkowy monitor LCD z superwąską ramką, który oferuje funkcjonalność naszych 24-godzinnych kostek do projekcji tylnej, o kompaktowej formie, która idealnie nadaje się do małych i średnich pomieszczeń kontrolnych. Te wszechstronne wyświetlacze można stosować w układzie kafelkowym, aby zapewnić dużą ogólną rozdzielczość, gdy głębokość i wysokość sufitu są najważniejsze, co daje łączną odległość między ekranami wynoszącą 5,7 mm.

Pełny HD, 55-calowy monitor LCD VS-L55HM70U idealnie nadaje się do intensywnych prezentacji wideo i zastosowań monitorujących. Oferuje współczynnik kontrastu 3500:1 i maksymalną jasność ekranu 700 cd/m², zapewniając fantastyczne szczegóły obrazu nawet przy najciemniejszych treściach. Dzięki trzem opcjonalnym gniazdom na karty wejściowe, które mogą odbierać dowolną kombinację naszych opcjonalnych kart wejściowych, możesz dostosować ścianę wyświetlacza do potrzeb sygnału źródłowego.

Płaska ściana wyświetlacza LCD VS-L55HM70U 55" Ekrany ściennie LCD VS-L55HM70U 55" Super Narrow Bezel firmy Mitsubishi Electric zapewniają obrazy o dużym wpływie i doskonałej jednorodności obrazu w zastosowaniach komercyjnych na dużą skalę, takich jak oznakowanie publiczne (lotniska, hole biurowe, muzea itp.) lub pomieszczenia kontrolne (górnictwo, sieci energetyczne, monitorowanie ruchu i kolei). Dzięki niewielkiej głębokości i możliwości ustawienia wyświetlaczy w celu dostępu z przodu, wyświetlacze VS-L55HM70U idealnie nadają się do instalacji, w których przestrzeń jest ograniczona.

Funkcje Superwąska ramka - Wyświetlacze VS-L55HM70U zostały zaprojektowane z ramką o szerokości zaledwie 5,7 mm między ekranami, co minimalizuje utratę treści.

Obwód cyfrowej gradacji (DGC) - Innowacyjny obwód cyfrowej gradacji Mitsubishi Electric zapewnia równomierny rozkład jasności na każdym ekranie, co przekłada się na żywe obrazy od krawędzi do krawędzi w konfiguracjach wieloekranowych.

Bez DGC Z DGC

Kontrola przestrzeni barw (CSC) - Obwód kontroli przestrzeni barw cyfrowych działa w celu zrównoważenia i połączenia kolorów między każdym ekranem, zapobiegając rozbieżnościom kolorów

na całej ścianie wideo.

Bez CSC Z CSC

Dynamiczne równoważenie jasności (DBB) - Wykorzystując wbudowany czujnik jasności, obwód dynamicznego równoważenia jasności pomaga utrzymać jasność na całej ścianie wyświetlacza na tym samym poziomie.

Wbudowany procesor - Każdy panel LCD tworzący ścianę wyświetlacza jest wyposażony w wewnętrzny procesor danych, który umożliwia do sześciu okien na panel (z VC-B70V2), trzy okna na panel (z innymi kartami) lub trzy okna na całej ścianie przy użyciu funkcji szeregowej. Dzięki oprogramowaniu Mitsubishi Electric D-Wall cały układ obrazowania można intuicyjnie kontrolować z przyjaznego dla użytkownika graficznego interfejsu.

Smart Switch — system ścian wyświetlaczy LCD jest wyposażony w „Smart Switch”. Ta funkcja sterowania źródłem sygnału zapewnia redundancję dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, które wymagają ciągłej pracy. Jeśli sygnał zostanie nieoczekiwanie utracony, źródło sygnału zostanie automatycznie przełączone na urządzenie alternatywne w ciągu kilku sekund. Minimalizuje to przestoje ekranu w przypadku awarii źródła sygnału.

Trzy tryby jasności — wyświetlacze VS-L55HM70U oferują trzy różne poziomy jasności (jasny, normalny i ekologiczny), które można wybrać w zależności od środowiska operacyjnego.

Dostęp od przodu — w połączeniu z opcjonalnym zestawem do montażu na ścianie Mitsubishi Electric, wyświetlacze LCD są dostępne od przodu systemu, co umożliwia serwisowanie wyświetlacza zarówno od przodu, jak i od tyłu.

Kompensacja ramki — obrazy mogą być wyświetlane w dwóch różnych trybach: Real Picture Window (RPW) lub Natural Picture Window (NPW). RPW wyświetla obrazy przy użyciu całego sygnału wejściowego (bez utraty obrazu między wyświetlaczami), podczas gdy NPW kompensuje szerokość ramki, aby uzyskać bardziej naturalny obraz na ścianie wyświetlacza.

Pakiet oprogramowania D-Wall — opracowane przez Mitsubishi Electric oprogramowanie D-Wall zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika do sterowania systemem ściany LCD. Oprócz podstawowych funkcji sterowania, takich jak układ wyświetlacza, jasność i sterowanie kolorem, oprogramowanie zapewnia bardziej zaawansowane funkcje, w tym zdalne sterowanie wieloma kursorami myszy, narzędzie do obsługi komunikatów ostrzegawczych i monitorowanie systemu.

Funkcje

System ściany wyświetlacza 55"Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli)5,7 mm (łącznie) Super Narrow BezelJasność 700 cd/m² (typ.) (w trybie Bright)Wysoki współczynnik kontrastu 3500:1178° w poziomie i pionie KątCyfrowy obwód gradacjiKontrola przestrzeni barwDynamiczne wyważanie jasnościWbudowany procesorInteligentny przełącznikTrzy tryby jasnościDostęp z przoduKompensacja ramkiGraficzny interfejs użytkownika D-Wall