

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Mitsubishi LDT461V2**

Cena **24 400,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

LDT461V2

Wyświetlacz informacyjny LCD LDT461V2 o przekątnej 46 cali zapewnia wyjątkową jakość obrazu do zastosowań komercyjnych lub publicznych w rozdzielczości True HD 1080P.

Wyświetlacz informacyjny LCD Full HD LDT461V2

Panele używane w LDT461V2 są profesjonalnej jakości i są przeznaczone do jasnych środowisk i długotrwałego użytkowania. Aby zapewnić długoterminową wydajność, posiada takie funkcje, jak harmonogram zasilania, funkcja wygaszacza ekranu i wbudowane wentylatory chłodzące z monitorowaniem temperatury, które łącznie wydłużają żywotność panelu LCD.

Aby zapewnić niesamowitą jakość obrazu, LDT461V2 charakteryzuje się niesamowitym współczynnikiem kontrastu 4000:1, jasnością 450 cd/m² i rozdzielczością Full HD 1080P. Szybki czas reakcji LDT461V2 zapewnia bogate, żywe i realistyczne obrazy w każdej aplikacji. Oferuje również szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni w poziomie i w pionie.

Ten model można również zainstalować w konfiguracjach indywidualnych lub kafelkowych (ściana wideo), aby zbudować niesamowite rozrywkowych i wyświetlaczy Digital Signage, idealny do tablic ogłoszeń, wideokonferencji, prezentacji w klasach, kiosków detalicznych, wyświetlaczy gier lub do ulepszania obiektów za pomocą wiadomości powitalnych, promocji firmy i informacji o zasobach ludzkich.

Wysoki współczynnik kontrastu 4000:1 — zapewnia doskonałą reprodukcję kolorów we wszystkich wyświetlanych obrazach.

Szybki czas reakcji 8 ms — ciesz się wyraźnymi, szybko zmieniającymi się obrazami bez „efektu ducha”.

Funkcja oszczędzania ekranu — cztery oddzielne opcje (gamma, wentylator chłodzący, jasność i ruch) zapewniają zwiększoną ochronę przed retencją obrazu i jego trwałością.

Oszczędzanie energii — wykrywa, gdy sygnał wejściowy nie jest już aktywny i automatycznie przełącza wyświetlacz w stan oszczędzania energii, aby wydłużyć żywotność panelu LCD.

Dwa wejścia HDMI — doskonałe opcje łączności ze źródłami wideo HD, takimi jak dekodery cyfrowe lub odtwarzacze Blu-ray

Harmonogram zasilania — wyświetlaj w wybranych godzinach, z elastyczną kontrolą nad różnymi

wejściami.

Matryca kafelków — twórz ściany danych/wideo z wieloma wyświetlaczami LCD dzięki prostej konfiguracji OSD opcje.

Monitor stanu ciepła — temperaturę wewnątrz wyświetlacza można sprawdzić za pomocą menu OSD i migającego panelu przedniego.

Obraz w obrazie — wyświetlanie dwóch aktywnych wejść jednocześnie. (tylko PC + AV)

Blokada panelu — zapobiega nieautoryzowanej manipulacji elementami sterującymi panelu.

Zgodność ze standardem VESA — umożliwia stosowanie ze standardowymi ramionami montażowymi lub uchwyty VESA.

Dostępne opcjonalne głośniki i stojak

Trzyletnia ograniczona gwarancja