

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SAMSUNG

Nazwa

**Monitor Samsung SMART Signage ED75D
(LH75EDDPLGC/EN)**

Cena

19 300,00 zł

Producent

Samsung

OPIS PRODUKTU

Monitor Samsung SMART Signage ED75D

Wyświetlacze serii EDD przeznaczone są do wykorzystania treści z różnych źródeł zewnętrznych, w tym komputerów, zewnętrznych dysków twardych i napędów USB z opcjonalnym PIM. Wyświetlacze 65" i 75" serii EDD wyposażone są w opcjonalną, łatwą do zainstalowania dotykową nakładkę, która wzbogaca doświadczenie użytkownika. Udoskonalona technologia dotykowa na podczerwień zapewnia realistyczne wrażenia multi-touch. Wytrzymała o grubości 3.2mm nakładka chroni wyświetlacz w celu zapewnienia długotrwałej eksploatacji. RS-232C zapewnia prosty sposób podłączenia wielu wyświetlaczy. Program do sterowania wieloma wyświetlaczami (MDC) daje łatwą kontrolę wszystkich podłączonych monitorów i treści z jednej centralnej lokalizacji za pośrednictwem połączenia RS-232C. Można nawet połączyć protokół MDC do istniejącej technologii. Dodatkowe zalety: elegancka, lekka konstrukcja i wąskie ramki oraz funkcja pivot pozwalająca wyświetlić wiadomość pionowo lub poziomo dla optymalnego widzenia. Wyświetlacze cyfrowe Samsung emitują mniej ciepła i dwutlenku węgla, zużywają mniej energii i są pozbawione rtęci i ołowiu, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Można podłączyć monitor do innego digital signage łatwo za pomocą interfejsów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Wyświetlacze zapewniają nie tylko podstawowe połączenia, które firmy używają najczęściej, ale również wsparcie dla szerokiej gamy urządzeń źródłowych. Wśród interfejsów są m.in. HDMI, DVI, D-Sub, wejście kompozytowe i komponent oraz RS-232C.

Podstawowe cechy:

Format ekranu monitora panoramiczny
Przekątna ekranu 75 cali
Typ panela LCD TFT TN
Technologia podświetlenia LED
Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
Widoczny obszar ekranu 1650 x 928 mm
Czas reakcji matrycy 4 ms
Jasność 320 cd/m²
Kontrast 4000:1
Kąt widzenia poziomy 178 stopni
Kąt widzenia pionowy 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld
Regulacja cyfrowa (OSD)
Złącza wejściowe

15-stykowe D-Sub
DVI-DCVBS
HDMI

Pozostałe złącza

1 x Component (3 x RCA)
1 x wejście audio (stereo mini-jack)
1 x wyjście audio (stereo mini-jack)