Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Optoma ZU602 (E3P7Q31E111)**
Cena	**9 199,00 zł**
Producent	**Optoma**

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy projektor FullHD 6200 lumenów ISO w technologii DuraCore laser
Projektor ZU602 łączy wysoką jasność 6200 lumenów ISO z kompaktową, lekką konstrukcją i trwałą technologią laserową, która zapewnia długą żywotność oraz ogranicza konieczność konserwacji. Zoom optyczny 1,7x, pionowe przesunięcie obiektywu i wbudowane głośniki o mocy 10 W zapewniają większą elastyczność instalacji i użytkowania. Dodatkowo integracja z systemem Crestron umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem.
Dzięki funkcji natychmiastowego włączania i wyłączania projektor jest gotowy do pracy bez zbędnego oczekiwania. Możesz rozpocząć prezentację od razu i zakończyć ją bez długiego chłodzenia urządzenia. Aplikacja Optoma Smart ułatwia instalację, obsługę i monitorowanie projektora bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Funkcje Smart Fit, Smart Move, korekcja geometryczna oraz zdalne sterowanie sprawiają, że konfiguracja i codzienne zarządzanie urządzeniem są szybkie, wygodne i intuicyjne.
Funkcje
Jasność 6200 ISO lumenów to wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach
Zgodność z Optoma Management Suite (OMSC)™ daje możliwość zdalnego zarządzania i monitorowania
Aplikacja Optoma Smart Control pozwala na sterowanie urządzeniem, kontrolę i korekcja obrazu z poziomu smartfona
Konstrukcja przyjazna dla środowiska
DuraCore
Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.
Projekcja przy zapalnym świetle
Ten wszechstronny projektor łączy wysoką jasność i żywe kolory, zapewniając żywe, realistyczne obrazy w każdym środowisku*. Zrób trwałe wrażenie dzięki większym i odważniejszym prezentacjom o każdej porze dnia.
*Bez bezpośredniego światła słonecznego lub światła skierowanego na ekran.
Łącz się zawsze i wszędzie
Spokój ducha
Firmy mogą mieć pewność, że ich menedżerowie IT są w stanie zapewnić zdalne wsparcie za pomocą

rozwiązania Optoma Management Suite (OMS). ™ Menedżerowie IT mogą łatwo monitorować i diagnozować problemy związane z dowolnym wyświetlaczem Optoma AV, zapewniając, że pracownicy nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Aby uzyskać dodatkową warstwę gotowości, firmy mogą również ustawiać alerty i nadawać komunikaty awaryjne.
Szczelny silnik optyczny IP6X
Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.
Doskonały kontrast
Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.
Wspaniałe kolory w każdej sytuacji
Projektory Optoma gwarantują doskonałą jakość kolorów – niezależnie od treści i warunków otoczenia. Od precyzyjnie odwzorowanej przestrzeni barw sRGB po nasycone, dynamiczne tryby prezentacyjne – zawsze otrzymujesz obraz dopasowany do Twoich potrzeb. Idealne rozwiązanie dla prezentacji graficznych, filmów i materiałów wideo.
Kompatybilność HDR
Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębie obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.
Pionowe przesunięcie obiektywu
Ułatw sobie instalację dzięki funkcji pionowego przesunięcia obiektywu, zapewniającej szerszy zakres możliwości umiejscowienia projektora. Dzięki temu można w łatwy sposób ustawić projektor w pomieszczeniu i zyskać większy wybór przy doborze opcji rozmiaru ekranu.
Korekcja czterech rogów
Dostosuj zniekształcenie trapezowe zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Możesz niezależnie przesunąć każdy róg obrazu, aby uzyskać obraz idealnie dopasowany do Twojej powierzchni. To wielkie ułatwienie w przypadku nierównych ścian lub tam, gdzie umieszczenie projektora jest niełatwe i musi on być zainstalowany pod kątem.
Pełna swoboda projekcji – 360°
Projektory Optoma umożliwiają wyświetlanie obrazu w pełnym zakresie 360° wokół każdej osi. To idealne rozwiązanie dla niestandardowych instalacji – od ekspozycji muzealnych po kreatywne projekty multimedialne.
Kompatybilność z Q-SYS dla ułatwionego sterowania w chmurze
Q-SYS – nowoczesna platforma AV oparta na chmurze Q-SYS to platforma AV wykorzystująca architekturę cloud-first, która łączy sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i widzenie komputerowe w jednym zintegrowanym środowisku. Umożliwia tworzenie spójnych rozwiązań audio, wideo i sterowania, podnosząc jakość wydarzeń na żywo oraz spotkań hybrydowych i wirtualnych.
Q-SYS Library – gotowe zasoby dla Twojej platformy Q-SYS Library to sprawdzone źródło gotowych do użycia zasobów dla platformy Q-SYS. Odkryj pełny potencjał ekosystemu dzięki wyselekcjonowanej bibliotece komponentów Q-SYS i innych producentów, obejmującej wtyczki, przykładowe projekty, arkusze stylów i szablony UCI.
Sterowanie
Kompatybilność ze znanymi standardami kontroli zdalnej:
RS232 Projektory Optoma są wyposażone w zestaw poleceń RS232, dzięki czemu można nimi łatwo zarządzać za pomocą dowolnego systemu sterowania.
Kompatybilny z AMX Protokół dynamicznego wykrywania AMX jest wbudowany w projektor, umożliwiając łatwą instalację z systemami sterowania AMX.
Crestron RoomView Za pomocą kompatybilnego oprogramowania RoomView® można włączać/wyłączać, monitorować, zarządzać i kontrolować do 250 projektorów jednocześnie z dowolnego komputera.
Kompatybilny z Extron IPLink Umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania Extron.
Telnet
Model ten jest w stanie odbierać polecenia za pośrednictwem telnetu, umożliwiając łatwą instalację za

pomocą systemów sterowania zgodnych z Telnet.
Full 3D
Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.
Wbudowany głośnik
Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania dodatkowych głośników zewnętrznych.
Zaprojektowany z myślą o przyszłości
Dążymy do zmniejszenia ogólnego wpływu naszych produktów na środowisko, mając na względzie dobro naszej planety.
Projektowanie innowacyjnych produktów z myślą o zrównoważonym rozwoju uwzględnia każdą fazę cyklu życia produktu, od projektowania, produkcji, logistyki i użytkowania, po opakowanie.
Zasilanie USB
Użyj portu USB-A do zasilania klucza sprzętowego HDMI, takiego jak Google Chromecast.
Wyciszenie AV
Kontroluj swoją prezentację dzięki funkcji Wyciszenie AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny.
Szybkie ponowne uruchomienie
Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.
Włączanie bezpośrednie
Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem – idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania
Bezpośrednie wyłączanie
Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.
Gwarancja pracy 24/7
Projektory Optoma są przeznaczone do pracy 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. Doskonałe do zastosowań, w których wymagane są dłuższe okresy użytkowania. Z zastrzeżeniem warunków 24-godzinnej pracy. Praca 24/7 - Obowiązuje standardowa gwarancja na lampę. Gwarancja na projektor została oparta o normalne biznesowe godziny pracy. W celu uzyskania optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności lampy, firma Optoma zaleca, aby wyłączać projektor lub wprowadzać go w tryb czuwania na 30 minut co 24 godziny.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**ZU602 (E3P7Q31E111)**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**FULL HD**
Format Obrazu	**16:9**
Jasność	**6200**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**30000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.2**

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**2.04**