

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Monitor Panasonic TH-55LFV70W**

Cena **20 521,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Monitor Panasonic TH-55LFV70W

Wyświetlacz LCD D-LED o ultra wąskiej ramce, o przekątnej 55 cali (139 cm)

Konstrukcja ultra wąską ramką zmniejsza szerokość połączenia granicznego między ekranami. To tylko 3,5 mm w ścianie wideo. Granice są praktycznie niewidoczne nawet w konfiguracji bardzo dużego ekranu, dzięki czemu obraz będzie bardziej dynamiczny i naturalny. Panel LCD o jasności 700 cd / m² gwarantują wysoką widoczność nawet w dużych miejscach publicznych. Również IPS System zapewnia szeroki kąt widzenia. Oprócz pokazywania wyraźnych i żywych obrazów, panele te oferują wysoką jednorodność jasności do użytku w ścianie wideo.

Kluczowe cechy:

Wyświetlacz LCD 55 "D-LED rozdzielczość Full HD do zastosowań profesjonalnych Wysoka jasność 700 cd / m² Wąska ramka - grubość spoiny pomiędzy ekranami wynosi 3,5 mm - idealne do ścian

wideo Uproszczona instalacja dzięki cyfrowej transmisji danych w oparciu o technologię HDBaseT, który pozwala przesyłać sygnały wideo, sygnały audio, polecenia sterujące za pośrednictwem pojedynczego kabla Cat5e / 6, w odległości 100 metrów, od kilku paneli w połączeniu szeregowym Digital Link, RS-232C, IR Pełna gama wejść na profesjonalnym poziomie oraz dwa DVI-D, HDMI, DisplayPort, Digital Link i USB dla sygnału cyfrowego. Jeśli jeden z sygnałów wideo i audio zostanie przerwany, system natychmiast przełącza do alternatywnego sygnału, co jest bardzo ważne dla centrów kontroli i

monitorowania Specjalne powłoka (warstwa AG) rozprasza światło odbite, w celu zmniejszenia odbłasków. Zapewnia to większą widoczność. Łatwa synchronizacja podczas odtwarzania z USB.

Wystarczy podłączyć pamięć USB zawierającą pliki do wyświetlenia w konfiguracji 2x2 multi-screen w

łącznej rozdzielczości 4K Możliwość pionowej orientacji panelu Ciągła praca 24/7 Użytkownik może przechowywać ustawienia kolorów w głównej pamięci urządzenia, które następnie mogą być łatwo instalowane bez kalibracji. Wygaszacz ekranu zmniejsza możliwość powidoków, które mogą wystąpić

podczas wyświetlania obrazów ze stałą jasnością przez dłuższy okres czasu Zasilanie - funkcja opóźnienia dla ścian wideo, który automatycznie przesuwają trochę podczas włączania zasilania dla każdego ekranu

w systemie, aby zmniejszyć obciążenie na linii zasilającej. Automatyczne pozycjonowanie obrazu,

bezpośredni tryb wyjścia pikseli 1: 1 Tryb oszczędzania energii elektrycznej Oszczędzanie energii w trybie gotowości Wsparcie dla AMX, Crestron, YFB, EXTRON XTP

Ściana wideo o ultracienkich ramkach, elastyczna instalacja i wysoka niezawodność

Sygnały wideo, audio i sterowania można rozsyłać w konfiguracji łańcuchowej opartej na jednym kablu

DIGITAL LINKSkrzynka zaciskowa dla serii LFV70 jest wyposażona w złącze wyjściowe DIGITAL LINK.

Sygnały wideo, audio i sterowania są łączone do postaci jednego sygnału DIGITAL LINK i można je transmitować z zastosowaniem połączenia łańcuchowego opartego na jednym kablu. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko zestawianie systemu wieloe ekranowego przy użyciu samych wyświetlaczy i źródeł wideo bez stosowania rozdzielacza wideo czy innego urządzenia, ale też łatwe instalowanie takiego systemu oraz sterowanie nim dzięki prostemu okablowaniu.

Funkcje przełączania awaryjnego wspomagają postępowanie w sytuacjach awaryjnychWyświetlacze serii LFV70 wyposażone są w złącza wejściowe sygnału cyfrowego, do których należą dwa złącza DVI-D, HDMI, DisplayPort, DIGITAL LINK oraz USB. Jeśli wystąpi przerwa w przesyłaniu głównych sygnałów wideo i audio, system natychmiast przełączy na sygnały zastępcze. W rezultacie doskonale nadaje się do centrów monitoringu i dyspozytorni realizujących krytyczne zadania. Gdy występuje przerwa w przesyłaniu głównego sygnału wideo, jego obraz zostaje wycięty.

Gdyby nawet wystąpiła przerwa w przesyłaniu głównego sygnału wideo, system przełączy na sygnał zapasowy, dzięki czemu obraz nie zostanie wycięty.

Rama montażowa upraszcza instalacjęOpcjonalna oprawa montażowa bardzo ułatwia zestawianie ściany wideo. Sprawia, że nie trzeba zajmować się skomplikowanym pozycjonowaniem wyświetlaczy, a różnice między instalatorami zostają skompensowane. Ponadto oszczędza czas i obniża koszty robocizny.

Wahania ściany wideo występują wtedy, gdy ramki wyświetlaczy nie są wzajemnie poprawnie wyrównane w pionie i w poziomie, a powierzchnie nie są należycie wyregulowane. Montaż jest szybki i łatwy dzięki sztywnej ramie, a regulacja jest prosta dzięki magnesom do wzajemnego wyrównywania powierzchni. Konstrukcja ta ułatwia ponadto wymontowywanie wyświetlaczy w celu wykonania prac konserwacyjnych. Łatwe zsynchronizowane odtwarzanie z USBDo zestawu ekranów 2x2 wystarczy podłączyć pamięci przenośne USB z plikami zawierającymi materiały statyczne, aby uzyskać sprawnie synchronizowane obrazy marketingowe 4K.

Wysoka niezawodność umożliwia ciągłą pracę przez całą dobę oraz instalację w orientacji pionowejWykorzystanie panelu i komponentów elektronicznych o wysokiej trwałości umożliwia ciągłą pracę przez całą dobę, dzięki czemu doskonale nadaje się do instalacji w miejscach publicznych, na stanowiskach monitoringu itp. Wbudowany wentylator chłodzący włącza się automatycznie (w trybie Auto) zależnie od temperatury. Zapobiega to przegrzaniu górnych ekranów w instalacji wieloe ekranowej, które są na nie podatne. Wyświetlacz TH-55LFV70 można instalować w orientacji poziomej lub pionowej, bez jakiegokolwiek różnicy dla żywotności panelu, a tym samym bez wpływu na całkowity koszt posiadania.

*W razie długotrwałego wyświetlania zalecane jest używanie obrazu ruchomego. Jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany przez dłuższy czas, może się on częściowo utrwalić na ekranie. Niemniej jednak taki utrwalaony obraz można stopniowo zlikwidować, wyświetlając obrazy ruchome.

Funkcje kalibracji wspomagają instalację wieloe ekranowąNowe oprogramowanie kalibracyjneWraz z upływem czasu od wykonania instalacji wieloe ekranowej mogą powstać różnice w kolorach między wyświetlaczami. Nowe oprogramowanie kalibracyjne obsługuje czujniki oferowane przez różnych dostawców. Umożliwia regulację kolorów z wykorzystaniem już posiadanego czujnika kalibracyjnego. Kalibracja wstępnaRegulacja kolorów w wyświetlaczach serii LFV70 jest wykonywana, gdy opuszczają one fabrykę, dlatego podczas instalacji jest ona zbędna, co znacznie skraca czas, jaki zajmuje wykonanie instalacji wieloe ekranowej. Tłumione są także różnice kolorów między wyświetlaczami, aby wyświetlane obrazy miały naturalny wygląd.

*Niekiedy podczas instalacji wieloe ekranowej konieczna jest regulacja na podstawie obserwacji wzrokowej.

Konfiguracje wieloe ekranowe bez wyraźnych łączeń dzięki ultracienkiej ramceUltracienka ramka sprawia, że szerokość linii na styku wyświetlaczy tworzących ścianę wideo wynosi zaledwie 3,5 mm. Praktycznie niewidoczne połączenia w konfiguracjach wieloe ekranowych sprawiają, że obraz jest bardziej naturalny i sugestywny.