

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



ViewSonic
See the difference™

Nazwa **Monitor Viewsonic CDP4635**

Cena **6 960,00 zł**

Producent **ViewSonic**

OPIS PRODUKTU

Monitor Viewsonic 46" Full HD Commercial Display CDP4635

Komercyjny wyświetlacz, CDP4635 posiada wbudowane gniazdo rozszerzeń umożliwiające bezproblemową integrację akcesoriów, elementów innych firm oraz produktów Open Pluggable Specification (OPS). Posiada kolorową matrycę aktywną TFT i oferuje rozdzielczość 1920 x 1080, jasność 450 cd / m² i współczynnik kontrastu 4000: 1. Dzięki rozdzielczości 1080p, czasem reakcji 8ms i kącie widzenia 178 ° (H / V), monitor zapewnia obrazy wysokiej jakości na niemal każdej wysokości. Dzięki możliwości wyświetlania wideo, stron internetowych, plików PowerPoint i Flash, monitor jest idealny do użytku w edukacyjnych, detalicznych, publicznych i komercyjnych aplikacjach. Wyświetlacz CDP4635 jest idealny do zastosowań, które wymagają długotrwałego użytkowania, w tym w handlu detalicznym i restauracjach lub biurach firmowych. Posiada ona szczelną obudowę o przekątnej 0,6 cala (16,3 mm) i można ją używać do wyświetlania na ścianie wideo w formacie 5 x 5. Korzystając z harmonogramu z funkcją zegara czasu rzeczywistego, można zaprogramować włączanie i wyłączenie timera CDP4635. CDP4635 jest wyposażony we wbudowane głośniki i może być montowany na statywie lub na ścianie za pomocą mocowania ściennego VESA. Wyposażony w wejścia i wyjścia VGA i DVI, monitor może być połączony szeregowo z wieloma wyświetlaczami, a każdy wyświetlacz może być indywidualnie sterowany przez RS-232.

Podstawowe cechy:

Typ: 46 "kolorowa matryca TFT, LCD

Współczynnik kontrastu: 4000: 1 (typ.)

Kąt widzenia: 178° poziomy, 178° pionowy

Jasność: 400 cd / m² (typ.)

Wyświetlacz: 40 "pozioma x 22.5" pionowa; 46 "przekątna

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080, 530mm dot pitch

Czas reakcji: 8 ms

Źródło światła: 50 000 godzin. (typ.)

Współczynnik proporcji: 16: 9

Powierzchnia panelu: antyodblaskowa, twarda powłoka (3H)

1080p, panel 9ms zapewniający żywe i ostre obrazy

Kompatybilny z odtwarzaczem multimedialnym Intel OPS

Możliwość wyświetlania na ścianie do 5 x 5

Możliwość połączenia łańcuchowego RS-232

Wejścia / wyjścia VGA i DVI zapewniające elastyczną łączność i sterowanie

Blokada sterowania zdalnego i panelu

7-dniowe planowanie włączania / wyłączenia

Pilot z portem rj-45 z zegarem czasu rzeczywistego i harmonogramem włączania